



Tarjeta Controladora para Barrera Vehicular / Sustituta ZL37 / Protección Sobrecarga y Cortocircuito / Operación Industrial / Material Resistente a Altas Temperaturas

SKU: 88003-0156 Marca: CAME Categoría: Refacciones

\$4,620.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta controladora diseñada como sustituto directo de la tarjeta ZL37 para barreras vehiculares de la serie G4000. Integra un circuito de alta confiabilidad con protección activa contra sobrecarga y cortocircuitos, garantizando operación estable en condiciones industriales continuas. Su construcción con materiales resistentes a altas temperaturas asegura durabilidad en ambientes exigentes, mientras que su formato compacto permite instalación en espacios de gabinete reducidos sin requerir modificaciones estructurales. Compatible de forma verificada con la electrónica existente de la barrera G4000, facilitando reposiciones y mantenimiento preventivo sin interrupciones operativas prolongadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto y fácil instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad garantizada con modelo ZL37<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Circuito integrado de alta confiabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra sobrecarga y cortocircuitos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Funcionamiento estable en entornos industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material resistente a altas temperaturas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función: Controladora para barrera vehicular<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Barrera G4000, tarjeta ZL37<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección eléctrica: Sobrecarga, cortocircuito<li style='padding: 6px 0;'>Entorno operativo: Industrial</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Compacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Resistente a altas temperaturas<li style='padding: 6px 0;'>Circuito: Integrado de alta confiabilidad</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Tarjeta controladora ZL371</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Circuito integrado de alta confiabilidad para operación continua
Característica 2	Protección activa contra sobrecarga y cortocircuitos
Característica 3	Funcionamiento estable en entornos industriales exigentes
Característica 4	Material resistente a altas temperaturas para larga vida útil
Característica 5	Diseño compacto que facilita instalación en gabinetes reducidos
Característica 6	Compatibilidad directa con barrera G4000 y tarjeta ZL37 existente