



Tarjeta de control / Barrera vehicular / Compatible GT4-GT8 / Diseño compacto

SKU: 88003-0083 Marca: CAME Categoría: Refacciones

\$6,424.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'-><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'->Esta tarjeta de control electrónica está diseñada específicamente para la operación de barreras vehiculares CAME serie GT4 y GT8. Gestiona de manera integral los ciclos de apertura y cierre, proporcionando una respuesta precisa ante señales de control de acceso. Su arquitectura de circuito optimizado garantiza un funcionamiento continuo en entornos de alto tráfico vehicular. El diseño compacto facilita su ubicación dentro de gabinetes de operación reducidos, mientras que la interfaz de configuración permite ajustes rápidos por parte del personal técnico responsable del mantenimiento del sistema.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'->Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'->Control electrónico dedicado para barreras vehiculares automáticasCompatibilidad verificada con modelos GT4 y GT8 de la serie CAMEOperación estable bajo condiciones de uso intensivo y continuoFactor de forma reducido para instalación en espacios limitadosInterfaz de configuración accesible para técnicos de mantenimientoConstrucción con componentes de alta durabilidad operacional<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'-><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Identificación</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'->Marca: CAME
Modelo: 880030083
Referencia comercial: ZL392</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Compatibilidad</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'->Barreras compatibles: CAME GT4, CAME GT8
Sistema integrado: Ecosistema CAME</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Funcionalidad</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'->Tipo de dispositivo: Tarjeta de control electrónico
Función principal: Gestión de ciclos operativos de barrera
Características: Diseño compacto, operación estable</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Instalación</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'->Montaje: Interior de gabinete de barrera
Configuración: Simplificada para personal técnico
Factor de forma: Compacto para espacios reducidos</div></div></div><div style='margin-top: 25px; padding: 15px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 0 6px 6px 0;'-><strong style='color: inherit;'->Nota para el responsable de TI: Verificar la correspondencia del modelo de barrera instalada (GT4 o GT8) antes de la integración de esta tarjeta de control. La sustitución debe realizarse con la barrera en posición de reposo y desenergizada.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control preciso para barreras vehiculares
Característica 2	Compatibilidad dual con modelos GT4 y GT8
Característica 3	Operación estable en alto tráfico
Característica 4	Configuración simplificada para técnicos
Característica 5	Componentes duraderos de larga vida útil
Característica 6	Integración directa con sistemas CAME