



Teclado Antivandálico Autónomo / 500 Usuarios / IP65 / Lector Proximidad / Doble Salida con Monitoreo / Activación 01 a 99 s

SKU: ACQ-44 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS

\$2,819.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Teclado antivandálico autónomo diseñado para instalaciones de control de acceso que requieren alta resistencia física y operativa. Soporta hasta 500 usuarios con tres modos de operación (bypass, normal, securizado) y tres niveles de usuario (normal, secure, master). Integra lector de proximidad compatible con múltiples formatos de tarjeta ATR, sensor óptico anti-intrusión tamper, y doble salida monitoreada para cerradura y dispositivo auxiliar. Grado de protección IP65 para uso en exteriores o ambientes exigentes. La activación de relé es configurable de 01 a 99 segundos según requerimiento de seguridad del sitio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Teclado antivandálico con protección IP65Capacidad para 500 usuariosTres modos de operación: bypass, normal, securedTres modos de secure, masterLector de proximidad integradoCompatibilidad con tarjetas ATR11, ATR14, ATR13B y ATR261B0Doble salida: cerradura y auxiliar con monitoreoEntradas REX y DOOR con monitorActivación de relé programable: 01 a 99 segundosDetección óptica de intrusión con sensor tamperRelevador con contactos NO/NCContacto de operación: estándar, codificación, codificación y proximidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Operación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Usuarios: 500Modos operación: bypass, normal, securizadoModos secure, masterTiempo activación: 01 a 99 segundosContacto operación: estándar, codificación, codificación y proximidadDetección óptica intrusión (sensor tamper)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas, Eléctricas e Interfaces</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: IP65Alimentación: 12 VCC, 500 mA (no incluida)Salidas: cerradura y auxiliar (monitoreadas)Relevador: NO/NCEntradas: REX y DOOR con monitorTipo lector: proximidad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tarjetas compatibles: ATR11, ATR14, ATR13B, ATR261B0Diagrama incluido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tres modos operación: bypass, normal y securizado para control de acceso flexible
Característica 2	Detección óptica de intrusión con sensor tamper integrado
Característica 3	Doble salida con monitoreo: cerradura y auxiliar con relevador NO/NC
Característica 4	Compatibilidad multi-tarjeta: ATR11, ATR14, ATR13B y ATR261B0
Característica 5	500 usuarios con modos normal, secure y master
Característica 6	Activación programable de 01 a 99 segundos para control de permanencia