

Sin imagen disponible

Teclado Autónomo / Lector de Proximidad Integrado / 1,100 Usuarios / 2 Grupos de Acceso / Wiegand / Acero Inoxidable / Uso Interior

SKU: DK2865 Marca: AccessPRO Industrial

\$1,225.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Teclado industrial autónomo con lector de proximidad integrado, diseñado para aplicaciones de control de acceso en entornos interiores que demandan alta durabilidad y operación continua. La placa frontal de acero inoxidable proporciona resistencia a la manipulación y condiciones de uso intensivo. El sistema gestiona hasta 1,100 usuarios distribuidos en dos grupos de acceso independientes, permitiendo configurar niveles de privilegio diferenciados. La salida Wiegand habilita la integración con paneles de control de terceros o sistemas AccessPRO existentes. La retroiluminación de botones garantiza visibilidad operativa en condiciones de baja iluminación. El factor de forma compacto facilita su instalación en espacios con restricciones dimensionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Teclado industrial con lector de proximidad integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Placa de acero inoxidable para montaje en pared (incluye montaje)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporta hasta 1,100 usuarios en 2 grupos de acceso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida Wiegand compatible con paneles AccessPRO<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto de 117 x 74 x 48 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Luz posterior en botones para uso en baja iluminación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Capacidad de usuarios: 1,100 usuarios</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Grupos de acceso: 2 grupos (Grupo 1: 1,000 usuarios; Grupo 2: 100 usuarios)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Salida de control: 1 por salida</div><div><strong style='opacity: 0.7;'>Protocolo de salida: Wiegand</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Montaje: Pared (incluye montaje)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Uso: Solo interior</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Dimensiones: 117 x 74 x 48 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Peso: 200 gr</div><div><strong style='opacity: 0.7;'>Voltaje de operación: 12 VCC autoajustable (fuente no incluida)</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'>• Teclado autónomo con lector de proximidad integrado</div><div>• Kit de montaje para pared</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de acceso autónomo sin dependencia de panel central
Característica 2	1,100 usuarios distribuidos en 2 grupos con privilegios diferenciados
Característica 3	Placa de acero inoxidable resistente para instalación en pared
Característica 4	Retroiluminación de botones para operación en ambientes oscuros
Característica 5	Salida Wiegand para integración con sistemas de control de acceso
Característica 6	Diseño compacto de 117 x 74 x 48 mm para espacios reducidos