

Sin imagen disponible

Teclado Autónomo con Lector de Proximidad / 1,100 Usuarios / 2 Grupos de Acceso / Salida Wiegand / Uso Interior / Acero Inoxidable

SKU: DK2882GB(P2) Marca: AccessPRO Industrial

\$4,225.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Teclado autónomo con lector de proximidad integrado diseñado para aplicaciones de control de acceso en interiores. Combina un teclado industrial de alta durabilidad con una tarjeta de control para operación continua en periodos prolongados. La construcción en acero inoxidable garantiza resistencia al desgaste en entornos de uso intensivo. Soporta hasta 1,100 usuarios distribuidos en dos grupos de acceso independientes, permitiendo configuraciones diferenciadas por salida. La salida Wiegand estándar facilita la integración con paneles de control de acceso de terceros. Incluye luz posterior en botones para visibilidad en condiciones de baja iluminación, switch tamper integrado para protección contra manipulación, y entradas dedicadas para botón de salida (REX) y sensor de puerta.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Teclado industrial robusto con lector de proximidad integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad para 1,100 usuarios en 2 grupos de acceso (Grupo 1: 1,000 usuarios / Grupo 2: 100 usuarios)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida Wiegand compatible con paneles de control de acceso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Luz posterior en botones para visibilidad en bajo contraste<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Placa frontal de acero inoxidable para mayor durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Switch tamper interconstruido para detección de manipulación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 entradas: REX (botón de salida) y sensor de puerta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto para montaje en pared (incluye hardware de montaje)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Uso exclusivo en interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Grupos de acceso: 2 (1 por salida)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Grupo 1: 1,000 usuarios<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Grupo 2: 100 usuarios<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Salida de datos: Wiegand<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Entradas: 2 (REX, sensor de puerta)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Protección: Switch tamper integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Material: Acero inoxidable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Dimensiones: 117 x 74 x 48 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Iluminación: Luz posterior en botones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Ambiente de operación: Interior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Montaje: En pared (incluye hardware)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Teclado autónomo con lector de proximidad DK2882GB(P2)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Hardware de montaje en pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Documentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de acceso para 1,100 usuarios en 2 grupos independientes
Característica 2	Salida Wiegand para integración con paneles de control de acceso
Característica 3	Luz posterior en botones para operación en ambientes de baja iluminación
Característica 4	Construcción en acero inoxidable para alta resistencia al desgaste
Característica 5	Switch tamper integrado para detección de manipulación física
Característica 6	Entradas para REX y sensor de puerta para monitoreo completo