

Sin imagen disponible

Teclado Autónomo con Lector de Proximidad / 1,100 Usuarios / 2 Grupos de Acceso / Salida Wiegand / Acero Inoxidable / Uso Interior

SKU: DK2866 Marca: AccessPRO Industrial

\$1,335.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Teclado autónomo con lector de proximidad integrado diseñado para control de acceso en interiores. Gestiona hasta 1,100 usuarios distribuidos en dos grupos de acceso independientes, permitiendo segmentar privilegios de entrada. La placa frontal de acero inoxidable garantiza durabilidad en condiciones de uso continuo. Incorpora salida Wiegand para integración con paneles de control de acceso, dos entradas supervisadas para REX y sensor de puerta, y dos salidas diferenciadas: contacto húmedo con voltaje y contacto seco. La función de visitante habilita usuarios temporales programables para accesos ocasionales sin afectar la base de datos principal.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Teclado industrial con lector de proximidad integrado<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad para 1,100 usuarios en 2 grupos de acceso (Grupo 1: 1,000 usuarios / Grupo 2: 100 usuarios)<li style='margin-bottom: 8px;'>Salida Wiegand compatible con paneles de control de acceso<li style='margin-bottom: 8px;'>Placa de acero inoxidable para alta durabilidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Función de visitante con usuarios temporales programables<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto: 117 x 74 x 48 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Uso exclusivo en interior<li style='margin-bottom: 8px;'>Luz posterior en botones para operación en baja iluminación<li style='margin-bottom: 8px;'>Switch tamper interconstruido para detección de sabotaje<li style='margin-bottom: 8px;'>2 entradas: REX y sensor de puerta<li style='margin-bottom: 8px;'>Salida 1: contacto húmedo (salida de voltaje)<li style='margin-bottom: 8px;'>Salida 2: contacto seco<li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye soporte para montaje en pared</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad: 1,100 usuarios<li style='margin-bottom: 6px;'>Grupos de acceso: 2 (1 por salida)<li style='margin-bottom: 6px;'>Grupo 1: 1,000 usuarios<li style='margin-bottom: 6px;'>Grupo 2: 100 usuarios<li style='margin-bottom: 6px;'>Función de visitante: usuarios temporales programables<li style='margin-bottom: 6px;'>Salida de datos: Wiegand</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 117 x 74 x 48 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Ambiente de operación: interior únicamente<li style='margin-bottom: 6px;'>Iluminación: luz posterior en botones<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: switch tamper interconstruido<li style='margin-bottom: 6px;'>Entradas: 2 (REX, sensor de puerta)<li style='margin-bottom: 6px;'>Salida 1: contacto húmedo (voltaje)<li style='margin-bottom: 6px;'>Salida 2: contacto seco</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Teclado autónomo con lector de proximidad DK2866<li style='margin-bottom: 6px;'>Soporte para montaje en pared</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión de 1,100 usuarios en 2 grupos de acceso independientes
Característica 2	Función de visitante con usuarios temporales programables
Característica 3	Salida Wiegand compatible con paneles de control de acceso
Característica 4	Placa frontal de acero inoxidable para entornos exigentes
Característica 5	2 entradas para REX y sensor de puerta con supervisión
Característica 6	Doble salida: contacto húmedo y contacto seco integrados