



Teclado de Control de Acceso / 500 Usuarios / Lector de Proximidad Integrado / 3 Modos de Operación / Salida de Relevador Ajustable 1-99 s / Sensor Tamper Óptico

SKU: ACF-44 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS

\$1,741.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Teclado de control de acceso autónomo diseñado para gestionar hasta 500 usuarios de forma independiente, sin requerir conexión a software centralizado. Integra lector de proximidad y teclado numérico con retroiluminación para operación en condiciones de baja luminosidad. Ofrece tres modos de operación —bypass, normal y seguro— que permiten adaptar el nivel de seguridad según el contexto operativo. La autenticación puede realizarse mediante PIN, tarjeta de proximidad o combinación de ambos en modo seguro. Incluye sensor óptico antimanipulación para detección de intrusión, relevador con tiempo de activación ajustable entre 1 y 99 segundos, y múltiples entradas y salidas para integración con cerraduras eléctricas, botones de salida y monitoreo de estado de puerta. Su diseño compacto facilita la instalación en espacios reducidos.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Capacidad: 500 usuarios autónomos (standalone)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Retroiluminación en botones para operación nocturna<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 3 modos de operación: bypass, normal, secured<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 3 modos de secure, master<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 2 salidas: cerradura y auxiliar<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 2 entradas: REX (request to exit) y door monitor<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Métodos de autenticación: PIN, proximidad, PIN + proximidad (modo seguro)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Sensor óptico antimanipulación (tamper) para detección de intrusión<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Relevador con contactos NO/NC<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tiempo de activación de relevador: 1 a 99 segundos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Capacidad de usuarios: 500<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">• Modos de secure, master<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">• Autenticación: PIN, proximidad, PIN + proximidad<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tiempo de activación relevador: 1 - 99 s<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">• Sensor tamper: Óptico</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tarjetas de proximidad compatibles: ATR11, ATR14, ATR261B0, AccessProxCARD, AccessIsoCard, AccessWB65Prox, AccessWB74Prox</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">• Peso: 244 g<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">• Retroiluminación: Integrada en botones<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">• Relevador: Contactos NO/NC</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Conectividad y Compatibilidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">• Entradas: 2 (REX, door monitor)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tarjetas compatibles: ATR11, ATR14, ATR261B0<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">• AccessProxCARD, AccessIsoCard<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">• AccessWB65Prox, AccessWB74Prox</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación autónoma para 500 usuarios sin dependencia de software
Característica 2	Tres métodos de autenticación: PIN, proximidad o combinación PIN+prox
Característica 3	Modos bypass, normal y seguro para adaptarse a distintos niveles de seguridad
Característica 4	Relevador con tiempo de activación configurable de 1 a 99 segundos
Característica 5	Detección óptica de intrusión con sensor antimanipulación integrado
Característica 6	Dos salidas y dos entradas para control de cerradura, auxiliar, REX y monitor de puerta