



Teclado de Control de Acceso / 500 Usuarios / Autónomo / 2 Salidas / 2 Entradas / 3 Modos de Operación

SKU: ACF-43 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS

\$1,380.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Teclado autónomo de control de acceso diseñado para gestionar hasta 500 usuarios sin requerir controlador externo. Incorpora tres modos de operación (bypass, normal y seguro) y tres niveles de usuario (normal, secure y master) para adaptarse a distintos escenarios de seguridad. La iluminación posterior de teclas garantiza operabilidad en condiciones de baja luminosidad. Equipado con dos salidas (cerradura y auxiliar) y dos entradas (REX y monitor de puerta) para integración versátil en sistemas de acceso. La detección óptica de intrusión (tamper) proporciona protección contra manipulación física del dispositivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 500 usuarios autónomos sin controlador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modos de operación: bypass, normal, seguro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modos de secure, master<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Autenticación: operación por PIN<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación posterior en teclas para baja luz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detección óptica de intrusión (tamper) integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Relé con contactos NO/NC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tiempo de activación de relé: 1 a 99 segundos ajustable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 salidas: cerradura y auxiliar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 entradas: REX y monitor de puerta (door)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 244 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Relé con contactos NO/NC<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tiempo de activación de relé: 1 a 99 segundos<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salidas: 2 (cerradura, auxiliar)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entradas: 2 (REX, door monitor)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 71.1 x 120.9 x 29.7 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 244 g<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación: Posterior en teclas<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección anti-intrusión: Tamper óptico integrado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contactos de relé: NO/NC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Teclado autónomo ACF43</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación autónoma sin controlador externo para 500 usuarios
Característica 2	Tres modos de operación: bypass, normal y seguro
Característica 3	Iluminación posterior en teclas para operación en baja luz
Característica 4	Activación de relé ajustable de 1 a 99 segundos
Característica 5	Detección óptica de intrusión (tamper) integrada
Característica 6	Dos salidas de control y dos entradas de monitoreo