



Terminal de Control de Acceso / Lector QR Exterior / Videoportero 2 MP / IP65 & IK09 / 100,000 Tarjetas / 300,000 Eventos / Bluetooth y App

SKU: DS-K1T502DBWX-CQR

Marca: HIKVISION

Categoría: Para Control de Acceso

\$3,395.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Terminal de control de acceso todo-en-uno diseñada para despliegues multiapartamento y corporativos en exterior. Integra lector de códigos QR, lector de tarjetas MIFARE, teclado PIN, conectividad Bluetooth y cámara de 2 megapíxeles para funcionalidad de videoportero visual compatible con NVRs. La unidad permite autenticación multimodal y gestión remota mediante plataforma SaaS, eliminando la necesidad de servidores locales. Su carcasa metálica con protección IP65 e IK09 garantiza operación continua en condiciones ambientales adversas y resistencia a impactos. La sincronización automática de usuarios por áreas facilita la administración distribuida de complejos residenciales o redes de sucursales comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Terminal multifactorial: tarjeta MIFARE, código QR, PIN numérico, Bluetooth, aplicación móvil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cámara integrada 2 MP para videoportero y videovigilancia en vivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad de 100,000 tarjetas MIFARE y 300,000 eventos almacenados localmente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Plataforma SaaS para gestión unificada en la nube sin infraestructura local<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sincronización automática de usuarios organizada por áreas y sucursales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Control de asistencia con verificación GPS mediante aplicación de smartphone<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Generación de pases temporales para visitantes desde aplicación remota<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Reportes remotos de acceso y asistencia con exportación programada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Administración de usuarios, roles jerárquicos y estructura multi-sucursal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Carcasa robusta para exterior: protección IP65 contra polvo y agua, resistencia al impacto IK09</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Compatible con sistemas de videovigilancia mediante integración con NVRs<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Capacidad de tarjetas: 100,000 MIFARE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Capacidad de eventos: 300,000 registros<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Resolución de cámara: 2 megapíxeles<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Métodos de autenticación: 5 (tarjeta, QR, PIN, Bluetooth, app)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Sincronización automática de usuarios por áreas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Chequeo de asistencia con ubicación GPS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Pases temporales para visitantes vía app<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Reportes de acceso y asistencia remotos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Gestión de usuarios, roles y sucursales<li style='padding: 6px 0;*>• Integración con sistemas de videovigilancia</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Grado de protección: IP65 (polvo y chorros de agua)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Resistencia al impacto: IK09<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Aplicación: Exterior antivandálico<li style='padding: 6px 0;*>• Función de videoportero multiapartamento</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Plataforma y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Modelo de servicio: SaaS (Software as a Service)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Nivel base gratuito: 10 dispositivos, 100 empleados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Licenciamiento expandible disponible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Arquitectura escalable multi-nivel<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Seguridad reforzada en comunicaciones<li style='padding: 6px 0;*>• Implementación simplificada sin servidor local<li style='padding: 6px 0;*>• Aplicación móvil para operación remota</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plataforma SaaS en la nube para gestión centralizada de múltiples sitios
Característica 2	Cámara integrada 2 MP para videovigilancia en vivo y verificación visual
Característica 3	Sincronización automática de usuarios por áreas y sucursales
Característica 4	Pases temporales para visitantes generados remotamente desde app
Característica 5	Chequeo de asistencia con geolocalización GPS mediante smartphone
Característica 6	Carcasa antivandálica IP65 e IK09 para instalación en exterior severo