



Teclado con Pantalla para Sistema de Audio / 24 Botones Programables / Funciones de Llamada General / Modo Centro de Comando de Audio

SKU: DVC-KDB Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$7,973.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El DVCKDB es un teclado con pantalla diseñado para integrarse de forma nativa con el sistema de comando de voz digital DVC-EM, un centro de audio que combina procesamiento digital de audio, generación de mensajes y control de dispositivos de audio digital (DAL). Este teclado incorpora 24 botones programables por el usuario, cada uno con LED de estado para proporcionar retroalimentación visual inmediata sobre las funciones activas del sistema. Habilita funciones de llamada general (all-call) dirigidas a áreas de evacuación, alerta o áreas inactivas, y es un componente requerido para operar el modo centro de comando de audio (DCC) con capacidad de paginación de emergencia. La configuración de botones y funciones se realiza mediante el software VeriFire Tools a través del puerto NUP, facilitando la administración remota del sistema.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>24 botones programables por el usuario con LEDs de estadoFunciones de llamada general (all-call): evacuación, alerta y áreas inactivasRequerido para modo centro de comando de audio (DCC) con paginación de emergenciaIntegración nativa con sistema de comando de voz digital DVC-EMConfiguración mediante software VeriFire Tools desde puerto NUPCompatibilidad con paneles NFS2-640 y NFS2-3030 mediante NOTI-FIRE-NET</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Especificaciones de Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Control de funciones del sistema de audio digital DVC-EMIndicación visual de estado mediante LEDs integrados en cada botónOperación de paginación de emergencia en modo DCC</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tipo: Teclado con pantalla (Keyboard Display)Interfaz de configuración: Puerto NUP</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Teclado con pantalla DVCKDB</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	24 botones programables con LEDs de estado para control visual inmediato
Característica 2	Habilita llamada general: evacuación, alerta y áreas inactivas
Característica 3	Requerido para operar el modo centro de comando de audio con paginación de emergencia
Característica 4	Configuración remota mediante software VeriFire Tools a través de puerto NUP
Característica 5	Integración nativa con el sistema de comando de voz digital DVC-EM
Característica 6	Compatibilidad con paneles NFS2-640 y NFS2-3030 vía red NOTI-FIRE-NET