



Teclado de Escenas Inalámbrico / 3 Botones Programables / Subir y Bajar / RF 2.4 GHz / Alcance 22.8 m (74.8 ft) / 120-277 V

SKU: RRSTW3RLWH Marca: LUTRON RADIO RA 3 Categoría: Lutron RadioRa3

\$5,914.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Teclado de pared Sunnata de 3 botones con funciones de subir y bajar para el sistema de control de iluminación RadioRA 3 de Lutron, en acabado brillante color blanco. Permite activar escenas completas de luces y cortinas con solo presionar un botón, y ajustar con precisión niveles de luz o posiciones de cortinas mediante los botones dedicados de subir y bajar. Incorpora barras LED en cada botón para facilitar su ubicación en la oscuridad e indicar el estado activo. Opera mediante comunicación inalámbrica RF Clear Connect tipo X a 2.4 GHz con un alcance de hasta 22.8 m (74.8 ft) desde un procesador RadioRA 3. Requiere procesador RadioRA 3 y se programa con el software Lutron Designer. Alimentación de 120 a 277 V~ (fase y neutro) con memoria de estado ante fallas de energía. Controla atenuadores, interruptores, ventiladores de techo, persianas y dispositivos integrados. Incluye crédito para un kit de botones con grabado personalizado. Usa placa Claro (se vende aparte).</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tres botones de escena programables más botones dedicados para subir y bajar niveles o posicionesBarras LED en cada botón para ubicación en oscuridad e indicación de botón activoComunicación RF Clear Connect tipo X a 2.4 GHzAlcance de hasta 22.8 m (74.8 ft) de un procesador RadioRA 3Requiere procesador RadioRA 3; programación mediante software Lutron DesignerAlimentación de 120 a 277 V~ (fase y neutro)Memoria de estado ante fallas de energíaControla atenuadores, interruptores, ventiladores de techo, persianas y dispositivos integradosIncluye crédito para kit de botones con grabado personalizadoUsa placa Claro (se vende aparte)Acabado brillante color blanco</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Especificaciones de Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de comunicación: RF Clear Connect tipo X a 2.4 GHzAlcance inalámbrico: hasta 22.8 m (74.8 ft) desde procesador RadioRA 3Memoria de estado ante fallas de energíaControl de atenuadores, interruptores, ventiladores de techo, persianas y dispositivos integrados</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 120 a 277 V~ (fase y neutro)Acabado: blanco brillanteRequiere placa Claro (se vende aparte)</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Teclado de escenas Sunnata de 3 botones con funciones de subir y bajarCrédito para kit de botones con grabado personalizado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tres botones de escena programables más botones dedicados para subir y bajar niveles o posiciones
Característica 2	Barras LED en cada botón: facilitan ubicarlo en la oscuridad e indican el botón activo
Característica 3	Comunicación RF Clear Connect Tipo X a 2.4 GHz, hasta 22.8 m de un procesador RadioRA 3
Característica 4	Requiere procesador RadioRA 3; se programa con el software Lutron Designer
Característica 5	Alimentación de 120 a 277 V~ (fase y neutro) y memoria de estado ante fallas de energía
Característica 6	Controla atenuadores, interruptores, ventiladores de techo, persianas y dispositivos integrados
Característica 7	Incluye crédito para un kit de botones con grabado personalizado; usa placa Claro (se vende aparte)