



Teclado de Pared RadioRA 2 / Control de Luces y Cortinas / Botones Retroiluminados / Compatible con RF e IR / Configuración Flexible / Montaje en Pared / Diseño Elegante

SKU: RRDW6BRLTP Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron RadioRa3

\$6,211.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La botonera de pared seeTouch de estilo diseñador brinda una forma simple y elegante de operar luces, persianas, cortinas y pantallas motorizadas dentro de un sistema Lutron RadioRA 2. Cuenta con 6 botones de escena grandes y un par de botones para subir y bajar, con grabado retroiluminado que facilita su uso de día o de noche. Se instala en una caja de embutir estándar con conexión de 120 V y cable neutro, y se comunica por radiofrecuencia con el repetidor del sistema. Su color taupe satinado se complementa con las placas Claro o Satin Colors de Lutron, que se venden por separado. Es ideal para crear escenas de iluminación en residencias con control centralizado.

Características principales

Controla luces, cortinas y escenas de RadioRA 2 al toque de un botón

Botones grandes retroiluminados con grabado personalizado prepagado

Botón subir/bajar para ajustar niveles de luz y posición de cortinas

Comunicación RF: se instala a menos de 9 m de un repetidor del sistema

Alimentación 120 V~ 50/60 Hz, consumo típico de 0.6 W; requiere cable neutro

Usa placas Designer de Lutron (Claro o Satin Colors), se venden por separado

Certificaciones UL, CSA, NOM, FCC, IC y COFETEL; memoria ante cortes de energía

Especificaciones técnicas

Sistema RadioRA 2

Botones 6 de escena + botón para subir/bajar

Alimentación 120 V~ 50/60 Hz, 0.5 A; requiere cable neutro

Consumo típico 0.6 W

Comunicación Radiofrecuencia, a menos de 9 m de un repetidor

Montaje Caja de embutir estándar de EUA, profundidad mínima 57 mm

Temperatura de operación 0 a 40 °C, uso en interiores

Certificaciones UL, CSA, NOM, FCC, IC, COFETEL

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controla luces, cortinas y escenas de RadioRA 2 al toque de un botón
Característica 2	Botones grandes retroiluminados con grabado personalizado prepagado
Característica 3	Botón subir/bajar para ajustar niveles de luz y posición de cortinas
Característica 4	Comunicación RF: se instala a menos de 9 m de un repetidor del sistema
Característica 5	Alimentación 120 V~ 50/60 Hz, consumo típico de 0.6 W; requiere cable neutro
Característica 6	Usa placas Designer de Lutron (Claro o Satin Colors), se venden por separado
Característica 7	Certificaciones UL, CSA, NOM, FCC, IC y COFETEL; memoria ante cortes de energía