



Teclado Esclavo de Control de Acceso / Lector Dual MIFARE 13.56 MHz y PROX EM 125 KHz / Bluetooth y Códigos QR / PIN Táctil / RS-485 Wiegand OSDP / Rango Térmico -40°C a 65°C

SKU: DS-K1105EMKB-QR Marca: HIKVISION Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$1,149.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El DS-K1105EMKB-QR es un teclado esclavo de control de acceso que integra lectura de tarjetas de proximidad, teclado numérico táctil, escaneo de códigos QR y comunicación Bluetooth en un único dispositivo. Diseñado para operar como unidad esclava en sistemas de control de acceso centralizados, permite múltiples métodos de autenticación que se adaptan a distintos perfiles de usuario y niveles de seguridad requeridos. Su arquitectura de comunicaciones soporta protocolos estándar de la industria, facilitando la integración con controladores de acceso existentes. La construcción robusta y el rango térmico ampliado permiten su instalación en entornos exteriores e industriales sometidos a condiciones climáticas adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Múltiples protocolos de comunicación: RS-485, Wiegand y OSDP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Doble frecuencia de lectura: MIFARE M1 (13.56 MHz) y PROX EM (125 KHz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Autenticación sin contacto mediante Bluetooth y códigos QR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Rango térmico operativo ampliado: -40°C a 65°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Panel táctil numérico con teclas 0-9, * y #<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Detección de obstrucción con tecnología Bluetooth</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;*><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;*>Protocolos</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;*>RS-485, Wiegand, OSDP</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;*>Frecuencias</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;*>13.56 MHz (MIFARE M1), 125 KHz (EM)</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;*>Métodos de autenticación</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;*>Tarjeta, PIN, QR, Bluetooth</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;*>Formato Wiegand</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;*>W26 / W34</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;*><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;*>Panel táctil</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;*>Numérico 0-9, *, #</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;*>Función adicional</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;*>Detección de obstrucción con Bluetooth</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;*><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;*>Teclado esclavo con lector DS-K1105EMKB-QR</td></tr></table></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autenticación multimodal: tarjeta, PIN, QR y Bluetooth sin contacto
Característica 2	Compatibilidad total con RS-485, Wiegand W26/W34 y protocolo OSDP
Característica 3	Lectura dual de frecuencias para tarjetas MIFARE y PROX EM existentes
Característica 4	Panel táctil numérico integrado para ingreso de credenciales PIN
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 65°C para entornos industriales severos
Característica 6	Detección de obstrucción con Bluetooth para monitoreo de sabotaje

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 08:43