



Teclado de Control de Acceso Antivandálico / IP65 & IK08 / 3,000 Usuarios / 10,000 Tarjetas / Lector MIFARE 13.56 MHz / TCP/IP y RS485 / 100,000 Eventos

SKU: DS-K1T805MX Marca: HIKVISION Categoría: MIFARE@/ICLASS (13.56 MHz)

\$1,777.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Teclado de control de acceso antivandálico diseñado para instalaciones en exteriores con requerimientos de seguridad elevados. Integra lector de tarjetas MIFARE de 13.56 MHz y teclado numérico para verificación por PIN, con capacidad de combinar ambos métodos según políticas de acceso. La gestión remota mediante plataforma en la nube permite administrar usuarios, horarios de acceso y eventos desde ubicaciones centralizadas, reduciendo costos operativos de desplazamiento técnico. La interfaz de comunicación dual TCP/IP y RS485 facilita su incorporación en infraestructuras de red existentes o sistemas tradicionales de control de acceso. La carcasa con protección IP65 e IK08 garantiza resistencia a agentes atmosféricos e impactos mecánicos en entornos industriales o de alta circulación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad para 3,000 usuarios y 10,000 tarjetas MIFARE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Registro de 100,000 eventos de acceso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lector MIFARE a 13.56 MHz integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Verificación combinable: contraseña + tarjeta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión remota mediante Hik-Connect 6 (requiere licenciamiento)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones compactas: 57.7 x 177 x 34.6 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Usuarios: 3,000<li style='padding: 6px 0;'>• Tarjetas: 10,000<li style='padding: 6px 0;'>• Eventos: 100,000<li style='padding: 6px 0;'>• Frecuencia MIFARE: 13.56 MHz<li style='padding: 6px 0;'>• Métodos de verificación: PIN, tarjeta, PIN + tarjeta</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Dimensiones: 57.7 x 177 x 34.6 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Protección ambiental: IP65<li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia mecánica: IK08</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Gestión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• TCP/IP cableada<li style='padding: 6px 0;'>• RS485<li style='padding: 6px 0;'>• Hik-Connect 6 (licenciamiento requerido)<li style='padding: 6px 0;'>• Administración de usuarios y roles<li style='padding: 6px 0;'>• Programación de horarios de acceso</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota en la nube con Hik-Connect 6 para operación centralizada
Característica 2	Verificación dual configurable: PIN + tarjeta MIFARE para mayor seguridad
Característica 3	Carcasa compacta de grado antivandálico IK08 para exteriores exigentes
Característica 4	Alta y baja de usuarios con programación de horarios de acceso
Característica 5	Conectividad dual TCP/IP cableada y RS485 para integración flexible
Característica 6	Registro de 100,000 eventos para trazabilidad completa de accesos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 10:00