



Teclado de Control de Acceso IP / Wi-Fi / Antivandálico IP65 e IK08 / Lector MIFARE 13.56 MHz / 3,000 Huellas / 10,000 Tarjetas / Bluetooth

SKU: DS-K1T805MBFWX    Marca: HIKVISION    Categoría: Para Control de Acceso

\$2,375.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Teclado de control de acceso IP diseñado para instalaciones en exteriores con protección mecánica y ambiental elevada. Integra lector MIFARE de 13.56 MHz, sensor de huellas dactilares y conectividad Bluetooth para tarjetas virtuales, permitiendo múltiples métodos de autenticación. Su interfaz web embebida facilita la configuración y administración tanto local como remota, mientras que la conectividad Wi-Fi y la capacidad de operar como access point garantizan flexibilidad de despliegue en campo. El dispositivo soporta hasta 3,000 usuarios, 10,000 tarjetas y 3,000 huellas, con un búfer de 100,000 eventos para registro operativo detallado. La plataforma en la nube habilita la gestión centralizada de credenciales, horarios de acceso y monitoreo de estado en tiempo real.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad para 100,000 eventos registrables</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lector MIFARE 13.56 MHz integrado</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble verificación: contraseña + tarjeta</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz web para programación local/remota</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta hasta 3,000 usuarios y 10,000 tarjetas</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión Wi-Fi y modo access point</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta 3,000 huellas dactilares</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acceso por tarjeta virtual Bluetooth</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP65 e IK08</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Administración en la nube mediante plataforma SaaS</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Usuarios: 3,000</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tarjetas: 10,000</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Huellas dactilares: 3,000</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Eventos registrables: 100,000</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Verificación dual: PIN + tarjeta</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lector MIFARE: 13.56 MHz</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tarjeta virtual Bluetooth</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección ambiental: IP65</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección mecánica: IK08</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectividad: Wi-Fi</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modo access point integrado</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Teclado de control de acceso DSK1T805MBFWX</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de instalación</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Verificación dual con PIN + tarjeta para mayor seguridad |
| Característica 2 | Gestión remota de usuarios y horarios de acceso          |
| Característica 3 | Registro de 100,000 eventos para auditoría completa      |
| Característica 4 | Programación local y remota vía interfaz web             |
| Característica 5 | Operación autónoma como access point sin infraestructura |
| Característica 6 | Plataforma SaaS escalable para gestión centralizada      |