



Teclado de Control de Acceso / 3 Métodos de Acceso / 1,200 Usuarios / 3 Relés / Salida Wiegand / Antivandálico / Lector de Proximidad

SKU: PRO-KEYPAD-3V2 Marca: EPCOM

\$2,052.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Teclado de control de acceso industrial diseñado para operación continua en entornos exigentes. Integra lector de proximidad y controlador en una placa de acero inoxidable antivandálica con switch tamper interconstruido. Soporta tres métodos de autenticación combinables distribuidos en tres grupos de acceso independientes. Incluye función esclusa con dos entradas de sensor y tres relés para gestión de rutas controladas. Salida Wiegand estándar permite integración con paneles de control de acceso de terceros. Voltaje de operación autoajustable de 12 a 24 VCC.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Capacidad: 1,200 usuarios<li style='margin-bottom: 8px;'>• Grupos de acceso: 3 independientes<li style='margin-bottom: 8px;'>• Métodos de acceso: contraseña, tarjeta, tarjeta+contraseña<li style='margin-bottom: 8px;'>• Relés: 3 salidas programables<li style='margin-bottom: 8px;'>• Entradas: 2 para sensores de esclusa<li style='margin-bottom: 8px;'>• Salida Wiegand compatible con paneles AccessPRO<li style='margin-bottom: 8px;'>• Lector de proximidad integrado (tarjetas ATR11 y ATR14)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Voltaje de operación: 12 - 24 VCC autoajustable<li style='margin-bottom: 8px;'>• Fuente de alimentación: no incluida<li style='margin-bottom: 8px;'>• Dimensiones: 156 x 103 x 5 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>• Material: placa de acero inoxidable<li style='margin-bottom: 8px;'>• Protección antivandálica: sí<li style='margin-bottom: 8px;'>• Switch tamper: interconstruido<li style='margin-bottom: 8px;'>• Luz posterior en botones: sí<li style='margin-bottom: 8px;'>• Montaje: en pared (incluido)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Kit de montaje en pared</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Función esclusa con 2 entradas y 3 relés para control de rutas
Característica 2	Placa de acero inoxidable con switch tamper interconstruido
Característica 3	Luz posterior en botones para operación en oscuridad
Característica 4	Voltaje autoajustable 12-24 VCC para integración flexible
Característica 5	Montaje en pared incluido para instalación inmediata
Característica 6	Compatible con tarjetas de proximidad ATR11 y ATR14