



Teclado Híbrido de Pared / 6 Botones Programables / Atenuador Integrado 450 W / Control RF 431-437 MHz / Acabado Midnight

SKU: RRDHN6BRLMN Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron RadioRa3

\$7,629.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El teclado híbrido de pared combina un atenuador de neutro integrado y seis botones programables en un único dispositivo, diseñado para el ecosistema inalámbrico RadioRA 2. Permite controlar la intensidad de la carga local conectada —hasta 450 W en incandescente o 100 W en LED/CFL aprobados— y ejecutar escenas de iluminación o cortinas en otras zonas del sistema. Su diseño facilita la retroadaptación en cajas de apagadores convencionales sin necesidad de instalar controles separados. La comunicación RF Clear Connect opera en la banda de 431 a 437 MHz para integración confiable con el resto de dispositivos del sistema. Incluye interruptor de servicio frontal (FASS) para mantenimiento seguro de lámparas y botones redondeados con grabado retroiluminado para legibilidad en cualquier condición de luz. Requiere placa de pared de la serie Claro o Satin Colors, disponible por separado.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>6 botones programables con grabado retroiluminado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Atenuador de neutro integrado: 450 W/Va incandescente/halógeno o 100 W LED/CFL aprobados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Botones redondeados visibles de día y de noche<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interruptor de servicio frontal (FASS) para cambio seguro de focos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación RF Clear Connect en banda 431-437 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Requiere placa de pared Lutron Claro o Satin Colors (se vende por separado)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado Midnight</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga atenuable: 450 W/Va incandescente/halógeno<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de atenuador: Neutro integrado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación RF: Clear Connect 431-437 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control remoto: Compatible con RD-RD para múltiples puntos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación: Caja de apagador estándar<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación de botones: Retroiluminado, visible día y noche<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado: Midnight<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Placa de pared: Requiere Claro o Satin Colors (se vende por separado)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Teclado híbrido de pared 6 botones con atenuador integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Combina atenuador y teclado de 6 botones en un solo dispositivo
Característica 2	Atenuación de 450 W incandescente o 100 W LED/CFL aprobados
Característica 3	Botones retroiluminados con grabado visible día y noche
Característica 4	Interruptor de servicio frontal para cambio seguro de focos
Característica 5	Instalación en punto único o múltiples con control remoto RD-RD
Característica 6	Comunicación inalámbrica Clear Connect en banda 431-437 MHz