



Teclado Inalámbrico Bidireccional / Palabra Fija / 4 Teclas Programables / Alimentación por Baterías AA / Compatible con Paneles LYNX y VISTA

SKU: 5828 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

\$3,462.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El teclado inalámbrico bidireccional de palabra fija está diseñado como periférico secundario para sistemas de alarma residencial basados en paneles de la serie LYNX y VISTA. Opera mediante comunicación bidireccional confiable, permitiendo armar y desarmar el sistema mediante las funciones Off, Away y Stay sin requerir cableado de datos ni alimentación permanente. Incorpora cuatro teclas de función programables (A, B, C, D) configurables por el instalador para ejecutar acciones personalizadas. Su alimentación mediante tres baterías AA facilita la ubicación en puntos estratégicos alejados del panel principal. En instalaciones con paneles VISTA es necesario disponer de un transceptor 5883 o un teclado/transceptor 6150RF/6160RF para establecer el enlace de radiofrecuencia. No es compatible con paneles comerciales de zonas de tres dígitos como el VISTA-128BP.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación bidireccional con paneles LYNX y VISTATeclado de palabra fija con funciones Off, Away y StayCuatro teclas de función programables (A, B, C, D)Alimentación por 3 baterías AA; sin cableado permanentePlaca de montaje en pared con retiro rápido del tecladoKit opcional de montaje de escritorio con adaptador de CA (5828DM)En paneles VISTA requiere transceptor 5883 o teclado/transceptor 6150RF/6160RFNo compatible con paneles comerciales de zonas de tres dígitos (ej. VISTA-128BP)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.6;'>Comunicación: Bidireccional inalámbricaFunciones de armado: Off, Away, StayTeclas programables: 4 (A, B, C, D)Compatibilidad: Paneles LYNX y VISTARequisito VISTA: Transceptor 5883 o teclado/transceptor 6150RF/6160RFIncompatibilidad: Paneles comerciales de zonas de tres dígitos (VISTA-128BP)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.6;'>Alimentación: 3 baterías AAMontaje en pared: Placa con retiro rápido del tecladoOpcional: Kit de escritorio con adaptador de CA (5828DM)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.6;'>Teclado inalámbrico bidireccional 5828Placa de montaje en pared</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación bidireccional con paneles LYNX y VISTA de Honeywell
Característica 2	Cuatro teclas de función programables para accesos rápidos
Característica 3	Placa de montaje en pared para retiro rápido del teclado
Característica 4	Alimentación con 3 baterías AA, sin cableado permanente
Característica 5	Kit opcional de montaje de escritorio con adaptador de CA (5828DM)
Característica 6	En paneles VISTA requiere transceptor 5883, o teclado/transceptor 6150RF o 6160RF
Característica 7	No compatible con paneles comerciales de zonas de tres dígitos (p. ej. VISTA128BP)