



Teclado de Control de Acceso / 1,100 Usuarios / Lector 125 kHz / Salida Wiegand / Contacto Húmedo y Seco / Acero Inoxidable / Montaje en Pared

SKU: PRO-KEYPAD-SV2 Marca: AccessPRO Industrial

\$947.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El PROKEYPADSV2 es un teclado industrial autónomo con lector de proximidad 125 kHz integrado, diseñado para control de acceso en interiores con operación continua por largos periodos de tiempo. Combina un teclado robusto con funcionalidad de controlador, permitiendo gestionar hasta 1,100 usuarios distribuidos en dos grupos de acceso independientes sin requerir un panel de control adicional. La carcasa construida en placa de acero inoxidable garantiza durabilidad en entornos de uso intensivo, mientras que su diseño compacto permite montaje en pared con instalación simplificada. Incluye salida Wiegand para integración con paneles de control de acceso cuando se requiera expansión del sistema, además de dos salidas de relé (contacto húmedo y contacto seco) para conexión flexible con diversos mecanismos de liberación de puerta. La iluminación posterior de los botones facilita la operación en condiciones de baja luminosidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Teclado industrial autónomo con lector de proximidad integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad para 1,100 usuarios en 2 grupos de acceso independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lector de proximidad 125 kHz integrado para acceso rápido por tarjeta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dos salidas de relé: contacto húmedo y contacto seco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Luz posterior en botones para visibilidad en ambientes oscuros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Switch tamper interconstruido para protección contra sabotaje<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseñado para uso continuo por largos periodos de tiempo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje en pared incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Usuarios: 1,100<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grupos de acceso: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lector de proximidad: 125 kHz integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida de datos: Wiegand<li style='padding: 6px 0;'>Salidas de relé: Contacto húmedo y contacto seco</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 12 VCC autoajutable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación: No incluida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Placa de acero inoxidable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 117 x 74 x 48 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 200 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: En pared (incluye accesorios)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación: Luz posterior en botones<li style='padding: 6px 0;'>Protección: Switch tamper interconstruido</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Teclado PROKEYPADSV2 con lector integrado<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de montaje en pared</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación autónoma sin panel de control requerido
Característica 2	Lector de proximidad 125 kHz integrado para acceso dual
Característica 3	Dos salidas independientes: contacto húmedo y contacto seco
Característica 4	Compatibilidad Wiegand para expansión con paneles de acceso
Característica 5	Luz posterior en botones para operación en ambientes oscuros
Característica 6	Carcasa de acero inoxidable para uso continuo en interiores