



Teclado LCD cableado / Pantalla 2 líneas 80x25 mm / Armado por tarjeta o llavero / 12VCC 1.8W / -10°C a 55°C / 272g

SKU: DS-PK-LRT Marca: HIKVISION

\$1,332.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Teclado LCD cableado diseñado para integración con paneles híbridos de seguridad, ofreciendo control local intuitivo de sistemas de alarma. Su pantalla de 2 líneas permite visualizar de manera clara el estado operativo y los eventos asociados a cada zona protegida. Facilita el armado y desarmado mediante tarjetas de proximidad deslizantes o control remoto por llavero, adaptándose a diferentes flujos de trabajo de usuarios finales. La configuración de tags RFID puede realizarse directamente desde el dispositivo, simplificando la administración de credenciales en campo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Pantalla LCD de 80 x 25 mm con capacidad de 2 líneas de visualizaciónArmado y desarmado por tarjetas de proximidad deslizantesArmado y desarmado remoto mediante llavero inalámbricoVisualización de estado operativo y eventos de zonas en pantalla</div><div style='background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p>Configuración de tags RFID directamente desde el tecladoAlimentación eficiente de 12 VCC con consumo de 1.8 WRango de operación de -10°C a 55°C para entornos exigentes</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><p>Pantalla</p><div style='font-size: 600;*>LCD 80 x 25 mm, 2 líneas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><p>Métodos de armado</p><div style='font-weight: 600;*>Tarjeta deslizante, llavero remoto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><p>Alimentación</p><div style='font-weight: 600;*>12 VCC / 1.8 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><p>Temperatura de operación</p><div style='font-weight: 600;*>-10°C a 55°C (14°F a 131°F)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><p>Peso</p><div style='font-weight: 600;*>272 g</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><p>Compatibilidad</p><div style='font-weight: 600;*>Paneles híbridos DS-PHA64-W4P, DS-PHA64-W4P2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><p>Funciones adicionales</p><div style='font-weight: 600;*>Configuración de tags RFID, visualización de eventos de zonas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Armado y desarmado con tarjetas de proximidad deslizantes
Característica 2	Control remoto mediante llavero para operación a distancia
Característica 3	Visualización en tiempo real de estado y eventos por zona
Característica 4	Pantalla LCD de 2 líneas para lectura clara de información
Característica 5	Operación confiable en rangos extremos de temperatura
Característica 6	Configuración de tags RFID directamente desde el teclado