



Teclado remoto / Pantalla LCD 80 caracteres / Comunicación RS-485 / Hasta 1828.8 m de cableado / 24 VDC

SKU: 5860R Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: SILENT KNIGHT

\$9,863.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Este teclado remoto con pantalla LCD retroiluminada de 80 caracteres está diseñado para operaciones de control y supervisión en sistemas de seguridad integrados. Su comunicación mediante bus serial SBUS sobre interfaz RS-485 permite una conectividad robusta y estable con paneles centrales, facilitando la gestión remota de alarmas y eventos en instalaciones de mediana y gran escala. La retroiluminación de la pantalla garantiza visibilidad óptima en condiciones de baja iluminación, mientras que su arquitectura modular permite adaptar el despliegue a las necesidades específicas de cada proyecto sin complicaciones.-</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Comunicación eficiente con terminales SBUSCompatibilidad exclusiva con paneles 5700, 5808S y 5820XLTecnología avanzada de integración de sistemasDiseño modular para despliegues escalablesInterfaz de usuario intuitiva y mejoradaPantalla LCD retroiluminada de 80 caracteres<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'-><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Comunicación</h4><p style='margin: 4px 0; color: inherit;'->Interfaz: RS-485</p><p style='margin: 4px 0; color: inherit;'->Protocolo: SBUS</p><p style='margin: 4px 0; color: inherit;'->Distancia máxima: Hasta 6000 ft (1828.8 m)</p><p style='margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 12px;'->Depende del calibre del cable y número de dispositivos en bus</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Eléctricas</h4><p style='margin: 4px 0; color: inherit;'->Voltaje operativo: 24 VDC</p><p style='margin: 4px 0; color: inherit;'->Corriente en espera: 20 mA máx.</p><p style='margin: 4px 0; color: inherit;'->Corriente en alarma: 25 mA</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Ambientales</h4><p style='margin: 4px 0; color: inherit;'->Temperatura: 32°F - 120°F (0°C - 49°C)</p><p style='margin: 4px 0; color: inherit;'->Humedad: 10% - 93% no condensante</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Físicas</h4><p style='margin: 4px 0; color: inherit;'->Dimensiones: 9.1' W x 7.4' H x 1.5' D</p><p style='margin: 4px 0; color: inherit;'->Dimensiones métricas: 23.1 x 18.8 x 3.8 cm</p><p style='margin: 4px 0; color: inherit;'->Peso: 2.8 lbs (1.3 kg)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Pantalla</h4><p style='margin: 4px 0; color: inherit;'->Tipo: LCD retroiluminada</p><p style='margin: 4px 0; color: inherit;'->Capacidad: 80 caracteres</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Compatibilidad</h4><p style='margin: 4px 0; color: inherit;'->Paneles 5700, 5808S, 5820XL</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz intuitiva retroiluminada para operación nocturna
Característica 2	Integración nativa SBUS con paneles de la serie 5700 y 5800
Característica 3	Consumo energético ultrabajo de 20 mA en espera
Característica 4	Diseño modular que simplifica despliegues escalables
Característica 5	Operación confiable en rangos extremos de temperatura y humedad
Característica 6	Carcasa compacta para montaje discreto en entornos profesionales