



SKU: RA1000R Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: Farenhyt

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; "><div style="margin-bottom: 16px;">Teclado remoto diseñado para operación con paneles de control Farenhyt, facilitando la gestión y supervisión del sistema desde ubicaciones distantes al panel principal. La comunicación se establece mediante interfaz SBUS sobre terminales RS-485, garantizando transmisión confiable de datos. Su display LCD retroiluminado de 80 caracteres proporciona 4 líneas por 20 caracteres proporcional legibilidad óptima en condiciones variables de iluminación. El diseño compacto y las opciones de montaje superficial o empotrado permiten adaptarse a diversos entornos de instalación profesional.</div><div style="border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características principales</div><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Comunicación con panel mediante terminales SBUS (RS-485)Display LCD retroiluminado: 4 líneas x 20 caracteres (80 caracteres totales)Dimensiones compactas: 231 x 188 x 38 mm (9.1 x 7.4 x 1.5 in)Alimentación: 24 VDCConsumo energético eficiente: 20 mA en espera / 25 mA máximo en alarmaMontaje superficial o empotrado según requerimientoIntegración optimizada para sistemas Farenhyt avanzados<div style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones técnicas</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Display</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px;">LCD retroiluminado
 80 caracteres (4 líneas x 20 caracteres)</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Compatibilidad</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px;">Compatible con:
 RS-485 al panel</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Alimentación</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px;">24 VDC
 20 mA en espera
 25 mA máx. en alarma</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Condiciones ambientales</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px;">Temperatura: 32°F - 120°F (0°C - 49°C)
 Humedad: 10% - 93% sin condensación</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Dimensiones físicas</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px;">231 x 188 x 38 mm
 9.1 x 7.4 x 1.5 in</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Compatibilidad</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px;">Compatible con:
 RS-485 al panel</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Alimentación</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px;">24 VDC
 20 mA en espera
 25 mA máx. en alarma</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Condiciones ambientales</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px;">Temperatura: 32°F - 120°F (0°C - 49°C)
 Humedad: 10% - 93% sin condensación</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Dimensiones físicas</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px;">231 x 188 x 38 mm
 9.1 x 7.4 x 1.5 in</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Compatibilidad</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px;">Compatible con:
 RS-485 al panel</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Alimentación</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px;">24 VDC
 20 mA en espera
 25 mA máx. en alarma</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Condiciones ambientales</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px;">Temperatura: 32°F - 120°F (0°C - 49°C)
 Humedad: 10% - 93% sin condensación</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Dimensiones físicas</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px;">231 x 188 x 38 mm
 9.1 x 7.4 x 1.5 in</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Compatibilidad</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px;">Compatible con:
 RS-485 al panel</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Alimentación</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px;">24 VDC
 20 mA en espera
 25 mA máx. en alarma</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Condiciones ambientales</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px;">Temperatura: 32°F - 120°F (0°C - 49°C)
 Humedad: 10% - 93% sin condensación</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Dimensiones físicas</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px;">231 x 188 x 38 mm
 9.1 x 7.4 x 1.5 in</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Compatibilidad</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px;">Compatible con:
 RS-485 al panel</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Alimentación</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px;">24 VDC
 20 mA en espera
 25 mA máx. en alarma</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Condiciones ambientales</h

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación SBUS con panel mediante RS-485
Característica 2	Display LCD retroiluminado de 4 líneas x 20 caracteres
Característica 3	Bajo consumo: 20 mA en espera, 25 mA en alarma
Característica 4	Amplio rango de temperatura de operación
Característica 5	Compatible con paneles IFP-1000ECS, IFP-100ECS, IFP-1000, IFP-100, IFP-50
Característica 6	Aprobaciones UL, CSFM, MEA, FM y NFPA72