



Teclado Remoto Repetidor / Red HorNet+ RS485 / Alimentación 19-30 VCC / Visualización Personalizable / Certificación EN 54 / Diseño Compacto 210x132x32 mm

SKU: PREVIDIA-C-REPR Marca: INIM ELECTRONICS Categoría: Direccionables

\$5,222.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Teclado remoto repetidor diseñado para el control y supervisión de sistemas de detección y alarma de incendio de la serie Previdia. Compatible con las centrales Previdia Compact, Previdia Max, Previdia Micro y Previdia Ultra a través de conexión LAN y red HorNet+ con doble conexión RS485. Proporciona información detallada del estado del sistema con visualización personalizable y funciones de control remoto. Certificado bajo normativas europeas EN 54-2, EN 54-4, EN 54-21 y EN 12094-1 para sistemas de extinción de incendios. Diseño compacto y estético ideal para instalaciones profesionales de seguridad contra incendios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Teclado remoto compacto con diseño estético<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Doble conexión RS485 para red HorNet+<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad con centrales Previdia Compact/Max/Micro/Ultra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alimentación 19-30 VCC con consumo 110 mA standby<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Dimensiones compactas 210x132x32 mm y 330 g de peso</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compatibilidad: Previdia Compact, Max, Micro, Ultra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Red: HorNet+ con doble conexión RS485<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conectividad: LAN y RS485<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Visualización: Personalizable con información detallada de red<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Certificaciones: EN 54-2, EN 54-4, EN 54-21, EN 12094-1</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 19-30 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo standby: 110 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 210 x 132 x 32 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 330 g</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>• Teclado remoto repetidor Previdia-C-REP</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto de centrales Previdia Compact, Max, Micro y Ultra
Característica 2	Doble puerto RS485 para redundancia en red HorNet+
Característica 3	Visualización personalizable con estado detallado del sistema
Característica 4	Consumo eficiente de 110 mA en modo standby
Característica 5	Certificación EN 54 para sistemas de extinción de incendios
Característica 6	Diseño compacto de 330 g para instalaciones profesionales