



Tejuelo Mediano / Acero Galvanizado / 450 Kg / 220,000 Ciclos / 0.44 Kg

SKU: 1080-1007-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$493.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este tejuelo mediano está diseñado para puertas batientes de alto tráfico en entornos comerciales e industriales. Fabricado en acero galvanizado de alta durabilidad, ofrece una resistencia útil de hasta 450 kg por pieza con una vida útil de 220,000 ciclos de operación. Su construcción ligera de solo 0.44 kg facilita la instalación y reduce la carga estructural sobre el marco de la puerta. El cojinete de alta resistencia incluido garantiza un deslizamiento suave y controlado, mientras que el mantenimiento semestral asegura un rendimiento óptimo a lo largo de su vida útil.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Fabricado en acero galvanizado de alta durabilidad contra corrosiónDuración de hasta 220,000 ciclos de uso continuoResistencia útil hasta 450 kg por piezaPeso ligero de solo 0.44 kg para instalación ágilCojinete de alta resistencia incluido para operación suave<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Durabilidad</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;*>Hasta 220,000 ciclos de uso</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Capacidad de Carga</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;*>Resistencia útil hasta 450 kg por pieza</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Peso</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;*>0.44 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Mantenimiento</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;*>Requerido cada 6 meses</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Partes Sujetas a Desgaste</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;*>Cojinete</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent; margin-top: 16px;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Notas Adicionales</div><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.5; margin: 0;*>El cojinete es la única parte sujeta a desgaste natural y debe inspeccionarse durante cada mantenimiento semestral. Se recomienda programar el mantenimiento preventivo para evitar fallas operativas en puertas de alto tráfico.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado de alta durabilidad
Característica 2	220,000 ciclos de operación continua
Característica 3	Carga útil de 450 kg por pieza
Característica 4	Peso ultraligero de 0.44 kg
Característica 5	Cojinete de alta resistencia integrado
Característica 6	Mantenimiento semestral sencillo