



Teléfono IP / 2 Líneas / 4 Cuentas SIP / Puertos Gigabit PoE / Códec Opus / Conferencia 5 Participantes / EHS

SKU: GRP2602G Marca: GRANDSTREAM Categoría: Teléfonos IP

\$1,045.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El GRP2602G es un teléfono IP carrier-grade de la serie GRP de Grandstream, diseñado para entornos empresariales que requieren despliegue masivo y gestión centralizada. Integra 2 líneas con 4 cuentas SIP, puertos Gigabit con alimentación PoE, y soporte para códecs avanzados como Opus y G.722 para audio de alta definición. Su arquitectura de aprovisionamiento zero-touch permite la implementación automatizada de grandes flotas de dispositivos, reduciendo significativamente los tiempos de configuración y mantenimiento operativo. La plataforma GDMS (Grandstream Device Management System) habilita el monitoreo, aprovisionamiento y actualización remota de firmware en tiempo real.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 líneas con 4 cuentas SIP independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puertos de red Gigabit Ethernet con PoE integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte de códecs: Opus, G.722, G.711µ/a, G.729A/B, G.726, iLBC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conferencia de audio de 5 participantes nativa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología Noise Shield para supresión de ruido de fondo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad EHS con auriculares Plantronics, Jabra y Sennheiser<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aprovisionamiento zero-touch para implementación masiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gestión en la nube mediante GDMS (Grandstream Device Management System)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Arranque seguro con imágenes de firmware dual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cifrado de datos a nivel empresarial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte IPv4/IPv6 dual stack</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 2 líneas / 4 cuentas SIP<li style='padding: 6px 0;'>• Conferencia 5 participantes<li style='padding: 6px 0;'>• Códecs: Opus, G.722, G.711µ/a, G.729A/B, G.726, iLBC<li style='padding: 6px 0;'>• Noise Shield activo<li style='padding: 6px 0;'>• EHS: Plantronics, Jabra, Sennheiser</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Puertos Gigabit Ethernet<li style='padding: 6px 0;'>• Alimentación PoE (IEEE 802.3af)<li style='padding: 6px 0;'>• IPv4/IPv6 dual stack<li style='padding: 6px 0;'>• Arranque seguro<li style='padding: 6px 0;'>• Firmware dual con cifrado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Aprovisionamiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• GDMS: gestión en la nube<li style='padding: 6px 0;'>• Actualización remota de firmware<li style='padding: 6px 0;'>• Monitoreo centralizado<li style='padding: 6px 0;'>• Despliegue masivo automatizado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aprovisionamiento zero-touch para despliegue masivo automatizado
Característica 2	Conferencia de audio con hasta 5 participantes simultáneos
Característica 3	Noise Shield que elimina ruido de fondo en llamadas
Característica 4	Compatibilidad EHS con auriculares Plantronics, Jabra y Sennheiser
Característica 5	Arranque seguro y firmware dual con cifrado de datos
Característica 6	Gestión centralizada en la nube mediante GDMS