



SKU: GAC-2500 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Teléfonos IP

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1300px; min-width: 280px;"><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El GAC2500 es una solución ideal para la sala de conferencia, ya que ofrece una excelente calidad de audio a todos los participantes en salas de conferencias, salas de juntas y oficinas. Incluye soporte para 6 líaunas con hasta 6 cuentas SIP, una pantalla táctil capacitiva de 4.3 pulgadas, Ethernet con velocidad Gigabit, conferencia de voz de 7 víaunos y conexión en cascada.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El GAC2500 está basado en Android y ofrece acceso total a todas las aplicaciones dentro de Google Play Store, incluyendo aplicaciones populares como Skype y Google Hangouts. El GAC2500 proporciona calidad de audio HD, aprovisionamiento automatizado para fíaunaes; cil implementación de seguridad avanzada para privacidad y amplia interoperabilidad con la mayoría de los dispositivos SIP externos y las principales plataformas SIP/NGN/IMS.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'><6 líaunas SIP y conferencia de 7 víaunos<li style='margin-bottom: 5px;'><3 Micro líaunas; fonos cardíioides; Distancia de captación de hasta 4 metros<li style='margin-bottom: 5px;'><1 Altavoz de BW con alcance de hasta 5 metros</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfases</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'><Puerto Ethernet con detección automática y PoE+ integrado (IEEE 802.3at Class4)<li style='margin-bottom: 5px;'><Puerto de audio auxiliar 3.5 mm, USB Micro-B, puerto serial RJ48</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funciones de telefonía</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'><6 cuentas SIP, retención, transferencia, desvíiado, conferencia de 7 víaunos<li style='margin-bottom: 5px;'><Parqueo de llamadas<li style='margin-bottom: 5px;'><Directorio telefónico descargable (XML, LDAP, hasta 2000 contactos)<li style='margin-bottom: 5px;'><Llamada en espera, lista de llamadas (hasta 2000 registros)<li style='margin-bottom: 5px;'><Personalización XML de pantalla, contestación automática, LTA, clic para marcar<li style='margin-bottom: 5px;'><Plan de marcación flexible, hot desking (estaciones de trabajo compartidas)<li style='margin-bottom: 5px;'><Tono de llamada personalizada y mísica personalizable<li style='margin-bottom: 5px;'><Redundancia de servidores y conmutación por error (fail-over)</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones de muestra</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'><Skype<li style='margin-bottom: 5px;'><Google Hangouts<li style='margin-bottom: 5px;'><Skype for Business (Lync)<li style='margin-bottom: 5px;'><Navegador de Internet<li style='margin-bottom: 5px;'><Adobe Flash<li style='margin-bottom: 5px;'><Facebook<li style='margin-bottom: 5px;'><Twitter<li style='margin-bottom: 5px;'><YouTube<li style='margin-bottom: 5px;'><Calendario de Google<li style='margin-bottom: 5px;'><Importación/exportación de datos de telía<li style='margin-bottom: 5px;'><Fono por medio de Bluetooth<li style='margin-bottom: 5px;'><API/SDK disponible para el desarrollo avanzado de aplicaciones personalizadas</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Códec</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'><G.711&mumu;, G.722 (banda ancha), G.723 (pendiente), G.726-32, G.729 A/B<li style='margin-bottom: 5px;'><DTMF en banda y fuera de banda (In audio, RFC2833, SIP INFO)<li style='margin-bottom: 5px;'><VAD, CNG, AEC, PLC, ABJ, AGC<li style='margin-bottom: 5px;'><1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Seguridad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'><Contraseña;as a nivel de usuario y administrador<li style='margin-bottom: 5px;'><Autenticación basada en MD5 y MD5-sess<li style='margin-bottom: 5px;'><Archivo de configuración cifrado con AES de 256 bits<li style='margin-bottom: 5px;'><TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x Media Access Control<li style='margin-bottom: 5px;'><1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Calidad de servicio</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'><QoS de Capa (802.1Q, 802.1P)<li style='margin-bottom: 5px;'><QoS de Capa 3 (ToS, DiffServ, MPLS)<li style='margin-bottom: 5px;'><1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Idiomas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'><Españl<li style='margin-bottom: 5px;'><Ingles<li style='margin-bottom: 5px;'><Alemán<li style='margin-bottom: 5px;'><Italiano<li style='margin-bottom: 5px;'><Francás<li style='margin-bottom: 5px;'><Portuguás<li style='margin-bottom: 5px;'><Ruso<li style='margin-bottom: 5px;'><Croata<li style='margin-bottom: 5px;'><Chino simplificado y tradicional<li style='margin-bottom: 5px;'><Coreano<li style='margin-bottom: 5px;'><Japón<li style='margin-bottom: 5px;'><1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Protocolos y normas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'><FCC: Parte 15 (CFR 47) Clase B<li style='margin-bottom: 5px;'><UL 60950 (adaptador de corriente)<li style='margin-bottom: 5px;'><CE: EN55022 Clase B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479<li style='margin-bottom: 5px;'><RoHS<li style='margin-bottom: 5px;'><RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268<li style='margin-bottom: 5px;'><1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(1