



Teléfono IP Empresarial / 2 Líneas SIP / Pantalla LCD 2.3" / Dual Puerto Gigabit / PoE / Voz HD / Conferencia 5 Vías

SKU: SIP-T31G Marca: YEALINK Categoría: Teléfonos IP

\$1,213.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El Yealink SIP-T31G es un teléfono IP empresarial de nivel básico con conectividad Gigabit, diseñado para entornos de oficina que requieren comunicación confiable y de calidad. Integra una pantalla LCD gráfica de 2.3 pulgadas con retroiluminación y resolución de 132x64 píxeles, ofreciendo una interfaz de usuario legible e intuitiva. Soporta hasta 2 cuentas SIP simultáneas y permite conferencias locales de hasta 5 vías sin dependencia de infraestructura de conferencias externa. La tecnología de voz HD en auricular y altavoz garantiza claridad acústica en cada interacción, mientras que el soporte PoE IEEE 802.3af reduce la complejidad de cableado al combinar alimentación y datos en un solo cable. Los puertos Ethernet Gigabit dual aseguran rendimiento de red óptimo para aplicaciones de voz y datos convergentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Pantalla LCD gráfica de 2.3" con retroiluminación, 132x64 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Soporte para 2 cuentas SIP simultáneas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conferencias locales de hasta 5 vías<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Voz HD con auricular y altavoz de alta definición<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Soporte PoE IEEE 802.3af (Clase 2)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuentas SIP: 2 simultáneas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conferencia local: 5 vías<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla: LCD gráfica 2.3", 132x64 px, retroiluminada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos Ethernet: 2 x RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoE IEEE 802.3af Clase 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo en espera: 1.5W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo en conversación: 2.0W</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calidad de voz: HD (auricular + altavoz)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido del Paquete<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Teléfono IP Yealink SIP-T31G<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Auricular con cable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Guía de inicio rápido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable Ethernet</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conferencias locales de hasta 5 participantes sin servidor externo
Característica 2	Voz HD en auricular y altavoz para comunicación clara
Característica 3	Pantalla LCD gráfica retroiluminada de 132x64 píxeles
Característica 4	Instalación simplificada con alimentación PoE IEEE 802.3af
Característica 5	Doble puerto Gigabit para conectividad de alta velocidad
Característica 6	2 cuentas SIP simultáneas para gestión de líneas separadas