



Teléfono IP Gama media de 8 Líneas con 4 teclas de función, 32 teclas de extensión BLF digital y conferencia de 5 vías PoE Gigabit

SKU: GXP-1782 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Teléfonos IP

\$1,295.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px;'>El GXP1780/1782 es un poderoso teléfono IP de gama media con funciones de telefonía avanzadas. Este teléfono IP de rango medio viene equipado con 8 líneas, 4 cuentas SIP, 8 teclas de línea bicolor y 4 teclas XML programables, sensibles al contexto en una pantalla LCD de 200 x 80 píxeles con luz de fondo. Para personalización adicional, el GXP1780/1782 ofrece tono de llamada/tono de espera con música personalizada e integración con aplicaciones web y empresariales avanzadas, así como servicio meteorológico local. Es también uno de los primeros teléfonos Grandstream en venir equipado con un conector de seguridad Kensington, una de las soluciones antirrobo más populares en el mercado. El GXP1780/1782 soporta las velocidades de conexión más rápidas posibles con dos puertos de red Gigabit con detección automática (sólo en GXP1782), así como funciones de aprovisionamiento automático con control de acceso a medios. El GXP1780/1782 es la solución perfecta para usuarios que buscan un teléfono IP con muchas funciones que ofrece alto rendimiento y un excelente diseño a un precio asequible.</p> </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Principales características</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>8 Líneas, 4 cuentas SIP, 4 teclas de función XML programables y conferencia de 5 vías <li style='margin-bottom: 8px;'>32 Teclas de extensión BLF programables digitalmente <li style='margin-bottom: 8px;'>Pantalla LCD de 200 x 80 Píxeles con luz de fondo <li style='margin-bottom: 8px;'>Puerto USB integrado solo para importar y exportar datos <li style='margin-bottom: 8px;'>Audio HD <li style='margin-bottom: 8px;'>Doble puerto de red 10/100 Mbps (GXP1780) y 10/100/1000 Mbps (GXP1782) con PoE integrado </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones de telefonía</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Retención, transferencia, desvío, conferencia de 5 participantes <li style='margin-bottom: 8px;'>Estacionamiento de llamadas, recuperación de llamadas <li style='margin-bottom: 8px;'>Estado de llamada compartida (SCA)/estado de línea en puente (BLA) <li style='margin-bottom: 8px;'>Directorio telefónico descargable (XML, LDAP, hasta 2000 contactos) <li style='margin-bottom: 8px;'>Llamada en espera, registro de llamadas (hasta 500 registros) <li style='margin-bottom: 8px;'>Personalización XML de la pantalla <li style='margin-bottom: 8px;'>Marcación automática al descolgar, respuesta automática <li style='margin-bottom: 8px;'>Hacer clic para marcar, plan de marcación flexible <li style='margin-bottom: 8px;'>Hot desking (estaciones de trabajo compartidas) <li style='margin-bottom: 8px;'>Tonos de llamada con música personalizada y música en espera <li style='margin-bottom: 8px;'>Redundancia de servidores y conmutación por error </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Códecs</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>G.729A/B <li style='margin-bottom: 8px;'>G.711µ/a-law <li style='margin-bottom: 8px;'>G.726 <li style='margin-bottom: 8px;'>G.722 (banda ancha) <li style='margin-bottom: 8px;'>G.723 <li style='margin-bottom: 8px;'>iLBC <li style='margin-bottom: 8px;'>OPUS <li style='margin-bottom: 8px;'>DTMF en banda y fuera de banda (in audio, RFC2833, SIP INFO) </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaces</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Dos puertos Ethernet conmutados de 10/100 Mbps (GXP1780) y 10/100/1000 Mbps (GXP1782) <li style='margin-bottom: 8px;'>PoE integrado </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Contraseñas a nivel del usuario y administrador <li style='margin-bottom: 8px;'>Autenticación basada en MD5 y MD5-sess <li style='margin-bottom: 8px;'>Archivo de configuración cifrado con AES de 256 bits <li style='margin-bottom: 8px;'>SRTP, TLS <li style='margin-bottom: 8px;'>802.1x Media Access Control <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte de conector de seguridad Kensington (Kensington Lock) </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Calidad de servicio</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) <li style='margin-bottom: 8px;'>Layer 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS) </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lenguajes</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Español, inglés, alemán, italiano, francés, portugués, ruso, croata, chino simplificado y tradicional, coreano, japonés </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protocolos y normas</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>SIP RFC3261 <li style='margin-bottom: 8px;'>TCP/IP/UDP <li style='margin-bottom: 8px;'>RTP/RTCP <li style='margin-bottom: 8px;'>HTTP/HTTPS <li style='margin-bottom: 8px;'>ARP, ICMP <li style='margin-bottom: 8px;'>DNS (A record, SRV, NAPTR) <li style='margin-bottom: 8px;'>DHCP, PPPoE <li style='margin-bottom: 8px;'>TELNET, TFTP, NTP <li style='margin-bottom: 8px;'>STUN, SIMPLE, LLDP <li style='margin-bottom: 8px;'>LDAP, TR-069 <li style='margin-bottom: 8px;'>802.1x <li style='margin-bottom: 8px;'>TLS, SRTP <li style='margin-bottom: 8px;'>IPv6 </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conformidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>FCC: Parte 15 (CFR 47) Clase B <li style='margin-bottom: 8px;'>CE: EN55022 Clase B; EN55024 Clase B; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN60950-1 <li style='margin-bottom: 8px;'>RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950.1 </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Fuente de alimentación universal; Entrada: 100~240VAC 50-60Hz; Salida: 5Vcc, 1A / PoE 802.3af <li style='margin-bottom: 8px;'>Montable en base o pared <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 167 x 231 x 86 mm <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 0.925 kg <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: 0~40°C </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del paquete</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Teléfono GXP1780/GXP1782 <li style='margin-bottom: 8px;'>Cable de red <li style='margin-bottom: 8px;'>Guía de Instalación Rápida <li style='margin-bottom: 8px;'>Licencia GPL </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div> </div> </div> </div>