



Teléfono IP Hotelero / 2 Líneas SIP / Audio HD Opus y G.722 / PoE / Conferencia 3 Vías / Montaje Pared o Mesa

SKU: H2U-W Marca: FANVIL Categoría: Multiapartamentos

\$1,086.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Teléfono IP diseñado específicamente para entornos hoteleros que requiere comunicación de voz confiable y de alta definición. Integra soporte para dos líneas SIP simultáneas con alimentación PoE, eliminando la necesidad de fuentes de poder adicionales en cada punto de instalación. La implementación de códecs avanzados G.722 y Opus garantiza calidad de audio superior incluso en condiciones de ancho de banda limitado. Su capacidad de conferencia de tres vías nativa permite colaboración inmediata sin depender de servidores de conferencias externos. La tecla DSS programable facilita el acceso rápido a funciones frecuentes como llamada a recepción o servicios del hotel. La compatibilidad multiplataforma asegura integración directa con infraestructuras basadas en Asterisk, 3CX, BroadSoft, MetaSwitch, Elastix y Avaya.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>2 líneas SIP con voz HDCódex de audio: G.722, OpusConferencia de 3 vías integradaModo manos libres10 botones de marcado numérico estándar1 tecla DSS programableMontaje en pared o sobre mesaAlimentación vía PoE IEEE 802.3af o fuente DC 5V/2A (no incluida)Material: plásticoTemperatura de operación: 0°C ~ 45°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Audio y Llamada</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Códex: G.722, OpusAudio HD2 líneas SIPConferencia 3 víasModo manos libresTecla DSS programable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas, Eléctricas y de Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>1 puerto RJ45 10/100 MbpsAlimentación: PoE o 5V/2A DC (fuente no incluida)Material: plásticoTemperatura operación: 0°C ~ 45°CVPN: L2TP, OpenVPNVLAN, LLDPIPv4/IPv6</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>AsteriskBroadSoft3CXMetaSwitchElastixAvayaMontaje en pared o mesa</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio HD con códecs G.722 y Opus para voz nítida
Característica 2	Conferencia de 3 vías integrada sin equipo adicional
Característica 3	Montaje flexible en pared o mesa según espacio disponible
Característica 4	10 botones de marcado más tecla DSS programable
Característica 5	Compatible con Asterisk, 3CX, Avaya y otras plataformas IP
Característica 6	VPN L2TP/OpenVPN y VLAN para comunicación segura