



Teléfono IP para Hotelería / 6 Teclas Programables Hotline / PoE 802.3af / 2 Puertos Ethernet 10/100 Mbps / VxWorks / Sin Pantalla

SKU: H3F Marca: FANVIL Categoría: Teléfonos IP para Hoteles

\$1,304.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El H3F es un teléfono IP diseñado específicamente para entornos de hotelería, con apariencia elegante y contemporánea que se integra discretamente en habitaciones y áreas de servicio. Incorpora 6 teclas programables configurables como hotline para servicios rápidos como recepción, room service o emergencias. Opera bajo sistema VxWorks para máxima estabilidad en servicio continuo, y soporta una cuenta SIP con modo de llamada IP y peer-to-peer. Su alimentación mediante PoE 802.3af simplifica la instalación eliminando adaptadores de corriente, mientras que los 2 puertos Ethernet 10/100 Mbps con función puente permiten conectar una PC sin cableado adicional. Incluye control de tráfico de voz mediante VLAN, QoS y DSCP para garantizar calidad en redes convergentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>6 teclas programables para servicio rápido (hotline) personalizable1 cuenta SIPModo de llamada: IP y peer-to-peer (punto a punto)Sistema operativo: VxWorksSin pantallaAlimentación PoE: 802.3af habilitadoConsumo energético: 2.5W (inactivo), 2.8W (activo)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Voz</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Excelente calidad de voz6 teclas programables para servicios personalizadosModo hotline configurable1 cuenta SIPModo llamada IP y peer-to-peer</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Red y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>2 puertos Ethernet 10/100 MbpsModo puente para bypass a PCPoE 802.3af habilitadoSoporte VLANSoporte QoSSoporte DSCPConfiguración IP: estático / DHCP / PPPoE</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físico y Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Diseño elegante y contemporáneoSin pantallaConsumo inactivo: 2.5WConsumo activo: 2.8WSistema operativo VxWorks</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	6 teclas programables para servicios rápidos tipo hotline personalizados
Característica 2	Sistema operativo VxWorks para estabilidad operativa continua
Característica 3	Alimentación PoE 802.3af elimina necesidad de fuente de alimentación adicional
Característica 4	Soporte VLAN, QoS y DSCP para tráfico de voz prioritario en red convergente
Característica 5	2 puertos Ethernet con modo puente para conexión directa de PC
Característica 6	Consumo eficiente de 2.5W a 2.8W para reducción de costos energéticos