



Teléfono IP / 2 Líneas SIP / Audio HD / PoE / Conferencia 3 Vías / Pantalla LCD 132x48

SKU: GXP-1625 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Teléfonos IP

\$914.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Teléfono IP de escritorio diseñado para entornos de pequeñas y medianas empresas que requieren comunicación telefónica confiable sobre redes convergentes. Integra dos líneas SIP con cuentas independientes, permitiendo gestionar múltiples extensiones desde una única terminal. Incorpora audio HD mediante codecs de banda ancha G.722 y G.711, complementados con tecnologías de procesamiento de señal VAD, CNG, AEC, PLC, AJB y AGC para garantizar calidad de voz en condiciones de red variables. La alimentación mediante PoE elimina la necesidad de fuentes de poder adicionales, simplificando la instalación y reduciendo el cableado en puestos de trabajo. La pantalla LCD gráfica de 132 x 48 píxeles proporciona visualización de llamadas y estado de líneas, mientras que las tres teclas de función programables mediante XML permiten adaptar el dispositivo a flujos operativos específicos de la organización.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 líneas SIP con cuentas independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 3 teclas de función XML programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla LCD gráfica 132 x 48 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Audio HD con codecs G.722 y G.711<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnologías de procesamiento: VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Doble puerto Ethernet 10/100 Mbps con PoE integrado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conferencia de 3 vías integrada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Líneas SIP: 2 cuentas independientes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Conferencia: 3 vías integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Codecs: G.722, G.711<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Procesamiento de audio: VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC<li style='padding: 6px 0;'>Teclas programables: 3 vía XML</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Pantalla: LCD gráfica 132 x 48 píxeles<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Puertos Ethernet: 2 x 10/100 Mbps<li style='padding: 6px 0;'>Alimentación: PoE (Power over Ethernet)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Teléfono IP GXP1625<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Soporte de escritorio<li style='padding: 6px 0;'>Cable Ethernet<li style='padding: 6px 0;'>Guía de inicio rápido<li style='padding: 6px 0;'>Fuente de alimentación (según versión regional)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	2 cuentas SIP independientes en una sola terminal
Característica 2	Audio HD con codecs G.722 y G.711 de banda ancha
Característica 3	Cancelación de eco y compensación automática de jitter
Característica 4	Provisioning automático para despliegue masivo
Característica 5	3 teclas XML programables para funciones personalizadas
Característica 6	Conferencia de 3 vías integrada sin servidor adicional