



Teléfono IP / 2 Líneas SIP / Wi-Fi 802.11b/g/n Dual Band / Pantalla LCD 2.3" / Códec Opus / Conferencia 6 Vías / Puertos 10/100M

SKU: X301W Marca: FANVIL Categoría: Teléfonos IP

\$727.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Teléfono IP empresarial diseñado para entornos de oficina que requieren conectividad flexible sin dependencia de cableado Ethernet. Integra Wi-Fi 802.11b/g/n en bandas de 2.4 GHz y 5 GHz, permitiendo despliegue en ubicaciones donde la infraestructura de red cableada es limitada o costosa. Soporta 2 líneas SIP con registro independiente, facilitando la gestión de múltiples extensiones o proveedores de servicio. La pantalla LCD gráfica de 2.3 pulgadas (128x48 píxeles) proporciona visualización de información de llamada y estado de líneas. Incorpora códec Opus para optimización de ancho de banda en comunicaciones VoIP con calidad de audio HD, junto con funciones de cancelación de eco y reducción de ruido ambiental. La capacidad de conferencia de 6 vías habilita colaboración multipunto sin requerir recursos adicionales de servidor.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 líneas SIP simultáneas con registro independiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla LCD gráfica de 2.3 pulgadas (128x48 píxeles)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conferencia de 6 vías con calidad HD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Códec Opus para audio de alta definición<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Wi-Fi 802.11b/g/n integrado (2.4 GHz y 5 GHz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Antena Wi-Fi interna<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Altavoz manos libres con cancelación de eco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Reducción de ruido ambiental<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 puerto LAN 10/100M<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 puerto WAN 10/100M</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Líneas SIP: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conferencia: 6 vías<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Códecs: Opus, G.722, G.711, G.729, G.726, G.723<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo altavoz: Manos libres</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla: LCD gráfica 2.3' (128x48 px)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Wi-Fi: 802.11b/g/n (2.4 GHz y 5 GHz)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antena: Interna<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto LAN: 10/100M<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto WAN: 10/100M</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Teléfono IP X301W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable Ethernet<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte de escritorio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Guía de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad inalámbrica dual band 2.4 GHz y 5 GHz sin cableado de red
Característica 2	Registro independiente de 2 líneas SIP para gestión de cuentas separadas
Característica 3	Audio HD con códec Opus y cancelación de eco para llamadas claras
Característica 4	Conferencia de 6 vías sin requerir servidor de conferencias externo
Característica 5	Altavoz manos libres con reducción de ruido ambiental integrada
Característica 6	Dos puertos Ethernet 10/100M para flexibilidad de conexión LAN/WAN