



Teléfono IP Wi-Fi / Audio HD Opus / 2 Puertos Ethernet 10/100 Mbps / PoE 802.3af / 6 Teclas Programables Hotline / 2 Cuentas SIP

SKU: H3WB Marca: FANVIL Categoría: Teléfonos IP para Hoteles

\$1,591.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Teléfono IP Wi-Fi diseñado para entornos de hotelería y servicios con alta demanda de comunicación inmediata. Integra códec de audio Opus para garantizar calidad HD en llamadas VoIP, incluso en condiciones de ancho de banda limitado. La conectividad inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n en 2.4 GHz elimina restricciones de infraestructura cableada, permitiendo despliegue flexible en habitaciones, recepciones, puntos de venta y áreas hospitalarias. Cuenta con dos puertos Ethernet 10/100 Mbps con soporte PoE 802.3af para alimentación remota y funcionalidad de puente de red. Seis teclas programables tipo Hotline habilitan acceso directo a servicios personalizados como recepción, emergencias o departamentos específicos. Compatible con plataformas SIP dominantes incluyendo Asterisk, Broadsoft, Avaya, 3CX, Grandstream UCM62xx/63xx, Metaswitch y Elastix.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Códec de audio Opus para calidad HD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 puertos Ethernet 10/100 Mbps con PoE 802.3af<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 6 teclas programables Hotline para servicio rápido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Llamada IP y peer-to-peer (punto a punto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración IP: estático, DHCP, PPPoE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo puente para bypass entre puertos Ethernet<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Plantilla personalizable para identificación de teclas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Red y Eléctrica</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Desempeño<li style='padding: 6px 0;'>• Wi-Fi: 2.4 GHz, 802.11 b/g/n<li style='padding: 6px 0;'>• Ethernet: 2 puertos 10/100 Mbps<li style='padding: 6px 0;'>• PoE: 802.3af integrado<li style='padding: 6px 0;'>• Modo puente: bypass disponible<li style='padding: 6px 0;'>• Configuración IP: estático, DHCP, PPPoE</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Asterisk<li style='padding: 6px 0;'>• Broadsoft<li style='padding: 6px 0;'>• Avaya<li style='padding: 6px 0;'>• 3CX<li style='padding: 6px 0;'>• Grandstream UCM62xx / UCM63xx<li style='padding: 6px 0;'>• Metaswitch<li style='padding: 6px 0;'>• Elastix</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Códec Opus para audio HD con calidad superior en llamadas VoIP
Característica 2	Wi-Fi 2.4 GHz integrado elimina necesidad de cableado de red
Característica 3	PoE 802.3af simplifica instalación con alimentación por cable único
Característica 4	6 teclas programables Hotline para servicios rápidos personalizables
Característica 5	Compatibilidad multiplataforma con Asterisk, 3CX, Avaya, Broadsoft
Característica 6	Modo puente para bypass de red entre puertos Ethernet