



Teléfono IP Portátil / Wi-Fi Dual Band / Bluetooth 4.2 / Voz HD / 7.5 h de Conversación / SIP-TLS-SRTP

SKU: WP-820 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Teléfonos IP

\$3,427.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El WP820 es un terminal telefónico IP portátil diseñado para entornos empresariales que demandan movilidad operativa. Integra conectividad Wi-Fi de doble banda 802.11a/b/g/n con diseño de antena optimizado y soporte de roaming, permitiendo transiciones fluidas entre puntos de acceso en instalaciones extensas como almacenes, centros de salud o complejos de seguridad. Incorpora Bluetooth 4.2 para vinculación con periféricos inalámbricos, batería de 1500 mAh con autonomía de 7.5 horas de conversación continua, y arquitectura de micrófonos duales con tecnología de voz HD. La pila de protocolos incluye SIP RFC3261 con seguridad TLS y SRTP, compatibilidad IPv6, y soporte de códecs de alta eficiencia (G.711, G.729, G.722, Opus), posicionándolo como solución para comunicaciones unificadas en sectores de logística, retail, salud y seguridad privada.

Características Generales

- Wi-Fi:** 802.11a/b/g/n doble banda
- Bluetooth 4.2** para conectividad con audífonos y dispositivos móviles
- Batería de 1500 mAh:** 7.5 horas de conversación
- Voz HD** con micrófonos duales integrados
- Seguridad:** TLS, SRTP, IPv6
- Códexes:** G.711, G.729, G.722, Opus

Conectividad y Desempeño

- Soporte de roaming Wi-Fi**
- Autonomía:** 7.5 h conversación
- Batería:** 1500 mAh
- Micrófonos duales**
- Voz HD**
- Protocolos y Estándares**
 - SIP RFC3261
 - TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS
 - TLS
 - SRTP
 - IPv6
 - Audio y Códecs

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Roaming Wi-Fi integrado para movilidad continua en campus
Característica 2	Bluetooth 4.2 para conexión con audífonos inalámbricos
Característica 3	Batería de 1500 mAh con 7.5 horas de conversación activa
Característica 4	Micrófonos duales con cancelación de ruido para voz HD
Característica 5	Soporte completo de códecs: G.711, G.729, G.722, Opus
Característica 6	Seguridad empresarial con TLS, SRTP e IPv6 integrados