



Temporizador Electrónico Universal para Horno / Control de Soplador y Ventilador / Retardos Ajustables por DIP / LED de Diagnóstico / 18 a 30 VCA

SKU: ST9120U1011/U Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$2,918.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El temporizador electrónico universal de ventilador está diseñado para el control integral de las operaciones del soplador de combustión y el ventilador de circulación en hornos de aire caliente a gas. Integra la supervisión de cadenas de límite a través de interruptores de presión SPST, permitiendo una gestión segura de los ciclos del equipo. Su diseño permite el reemplazo directo de temporizadores electrónicos ST9101 y ST9120 previamente instalados, e incluye arneses de cableado de interfaz que simplifican significativamente la conversión en campo. Los retardos de encendido y apagado se ajustan mediante interruptores DIP, adaptando el comportamiento del temporizador a distintas configuraciones de horno. Adicionalmente, incorpora LEDs de diagnóstico para la identificación ágil de condiciones de falla, reduciendo los tiempos de paro y facilitando el mantenimiento preventivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Reemplaza temporizadores electrónicos ST9101 y ST9120 de hornos de aire caliente a gas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Controla el soplador de combustión y el ventilador de circulación del horno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Retardos de encendido y apagado ajustables mediante interruptores DIP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Incluye arneses de interfaz para facilitar el reemplazo en campo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>LEDs integrados para diagnóstico rápido de fallas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Terminales dedicadas para filtro de aire electrónico y humidificador<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rango de alimentación ampliado de 18 a 30 VCA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Control de soplador de combustión<li style='margin-bottom: 6px;*>Control de ventilador de circulación<li style='margin-bottom: 6px;*>Monitoreo de cadenas de límite vía interruptores de presión SPST<li style='margin-bottom: 6px;*>Retardos de encendido y apagado ajustables por DIPLEDs de diagnóstico de fallas integrados</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Rango de alimentación: 18 a 30 VCA<li style='margin-bottom: 6px;*>Terminales para filtro de aire electrónicoTerminales para humidificador</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Temporizador electrónico universal ST9120UArnés de interfaz para reemplazo en campo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reemplaza temporizadores electrónicos ST9101 y ST9120 de hornos de aire caliente a gas
Característica 2	Controla el soplador de combustión y el ventilador de circulación del horno
Característica 3	Retardos de encendido y apagado ajustables mediante interruptores DIP
Característica 4	Incluye arneses de interfaz para facilitar el reemplazo en campo
Característica 5	LEDs integrados para diagnóstico rápido de fallas
Característica 6	Terminales dedicadas para filtro de aire electrónico y humidificador
Característica 7	Rango de alimentación ampliado de 18 a 30 Vca