



Temporizador de dos etapas / 12-24 VCA/VCC / Salida contacto seco 120 VCA/28 VCC / Retardo hasta 24 horas / LCD programable

SKU: TEMPO-2 Marca: ALTRONIX

\$1,572.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El TEMPO2 es un temporizador universal de dos etapas diseñado para aplicaciones que requieren operaciones cronometradas con precisión y flexibilidad. Su función de salida retrasada activa aperturas de puerta de 1 a 60 segundos, mientras que el modo retardo permite configuraciones hasta 24 horas. Las aplicaciones incluyen modo de prueba diaria o semanal, disparo único, alarma de soporte de puerta, anuncio de puerta temporizado, temporizador de corte y eliminador de alarma. La pantalla digital LCD facilita la programación y proporciona información en tiempo real, con memoria EEPROM que garantiza la retención de datos ante cortes de energía.

Características principales

- Operación universal 12-24 VCA/VCC para compatibilidad con diversas instalaciones
- Pantalla LCD con programación intuitiva y función de conteo regresivo
- Memoria EEPROM para retención permanente de configuraciones programadas
- Contacto seco tipo C: 2 A a 120 VCA / 28 VCC
- Salidas programables de 1 a 60 segundos con control preciso
- Consumo eficiente: 15 mA en espera, 30 mA con relé energizado

Especificaciones técnicas

Alimentación: 12-24 VCA/VCC universal

Consumo: 15 mA en espera / 30 mA con relé energizado

Salida de relé: 2 A a 120 VCA / 28 VCC

Intervalos de tiempo: 1-60 segundos (salida programable) / Hasta 24 horas (modo retardo)

Formato: Tarjeta para montaje en gabinete o panel

Aplicaciones típicas: Control de acceso, alarmas de puerta, anuncios temporizados, pruebas programadas, eliminador de alarma, temporizador de corte

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LCD para programación intuitiva y visualización en tiempo real
Característica 2	Memoria EEPROM para retención de datos sin pérdida de configuración
Característica 3	Salidas programables de 1 a 60 segundos con precisión cronometrada
Característica 4	Modo retardo configurable hasta 24 horas para flexibilidad operativa
Característica 5	Consumo eficiente: 15 mA en espera, 30 mA con relé energizado
Característica 6	Múltiples aplicaciones: control de acceso, alarmas, anuncios temporizados