



Tensor / 5/8" x 9" / Argolla-Argolla / Carga 1230 kg (2711 lb) / Acero Forjado Galvanizado

SKU: TEN-5/8X900S Marca: SURTEK Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$364.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El tensor de tensión con extremos argolla-argolla está fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico de templado y revenido, diseñado para mantener altos niveles de tensión de forma prolongada en aplicaciones industriales, de construcción y rigging. Su cuerpo normalizado y recubrimiento galvanizado por inmersión proporcionan resistencia anticorrosión en ambientes exteriores y condiciones adversas. El diseño de rosca de 5/8 de pulgada y cuerpo forjado permiten ajustes precisos de tensión con una carga límite de trabajo certificada de 1230 kg (2711 lb), cumpliendo con la norma federal FF-T-791B para equipos de izaje y sujeción.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px; padding-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><strong style='opacity: 0.9;*>Material: Acero al alto carbono, templado y revenido<li style='margin-bottom: 6px; padding-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><strong style='opacity: 0.9;*>Configuración: Argolla-Argolla<li style='margin-bottom: 6px; padding-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><strong style='opacity: 0.9;*>Diámetro de rosca: 5/8<li style='margin-bottom: 6px; padding-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><strong style='opacity: 0.9;*>Longitud de rosca: 9'<li style='margin-bottom: 6px; padding-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><strong style='opacity: 0.9;*>Longitud del cuerpo: 17 13/16'<li style='margin-bottom: 6px; padding-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><strong style='opacity: 0.9;*>Longitud total cerrado: 16 15/16'<li style='margin-bottom: 6px; padding-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><strong style='opacity: 0.9;*>Carga límite de trabajo: 1230 kg / 2711 lb<li style='margin-bottom: 6px; padding-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><strong style='opacity: 0.9;*>Norma: Federal FF-T-791B<li style='margin-bottom: 6px; padding-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><strong style='opacity: 0.9;*>Dimensiones generales (Ancho x Largo x Alto): 47.00 x 1.60 x 4.00</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><strong style='opacity: 0.9;*>Carga límite de trabajo: 1230 kg / 2711 lb<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><strong style='opacity: 0.9;*>Norma: Federal FF-T-791B<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><strong style='opacity: 0.9;*>Tratamiento térmico: Templado y revenido<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><strong style='opacity: 0.9;*>Aplicación: Tensión prolongada y alta carga</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Dimensiones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><strong style='opacity: 0.9;*>Diámetro de rosca: 5/8'<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><strong style='opacity: 0.9;*>Longitud de rosca: 9'<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><strong style='opacity: 0.9;*>Longitud del cuerpo: 17 13/16'<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><strong style='opacity: 0.9;*>Longitud total cerrado: 16 15/16'<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*><strong style='opacity: 0.9;*>Dimensiones generales: 47.00 x 1.60 x 4.00</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero alto carbono con tratamiento térmico de templado y revenido
Característica 2	Recubrimiento galvanizado por inmersión para durabilidad en exteriores
Característica 3	Carga límite certificada 1230 kg para aplicaciones de alta tensión
Característica 4	Extremos en argolla para acoplamiento directo con cables y grilletes
Característica 5	Fabricación conforme a norma federal FF-T-791B de uso industrial
Característica 6	Cuerpo forjado diseñado para mantener tensión constante prolongada