



Tensor de Cable / 3/16 in / Aleación de Zinc / Ojo-Gancho / Carga 80 kg / Carrera 1-5/8 in

SKU: TEN-L3/16-OGJ Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$18.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tensor de cable de 3/16 in diseñado para facilitar la adición o liberación controlada de tensión en instalaciones de cableado estructural. Fabricado en aleación de zinc con recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente, ofrece alta resistencia a la corrosión en entornos exteriores. La configuración ojo-gancho permite acoplamiento directo sin generar esfuerzos excesivos en los puntos de anclaje. La carrera ajustable de 1-5/8 in proporciona precisión en el tensado final. Capacidad de carga límite de 80 kg para aplicaciones de media tensión en infraestructuras de telecomunicaciones, tendidos eléctricos y sistemas de soporte.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño ergonómico para ajuste rápido del cable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aleación de zinc con alta resistencia a corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga límite de hasta 80 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carrera ajustable de 1-5/8 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector ojo-gancho para fácil instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Carga límite: 80 kg</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Carrera ajustable: 1-5/8 in</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Diámetro de cable: 3/16 in</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Materiales</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Material: Aleación de zinc</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Recubrimiento: Galvanizado por inmersión en caliente</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Tipo de conector: Ojo-gancho</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Incluido: 1 tensor ojo-gancho 3/16 in</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste rápido de tensión sin dañar acoplamientos del cable
Característica 2	Aleación de zinc con recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente
Característica 3	Resistencia a corrosión para instalaciones exteriores prolongadas
Característica 4	Conector ojo-gancho para montaje directo en estructuras
Característica 5	Carrera ajustable de 1-5/8 in para precisión en tensado
Característica 6	Carga límite de 80 kg para aplicaciones de media tensión