



Tensor de Cable / Ojo-Quijada / Acero Forjado / Galvanizado en Caliente / 5/8" / Carrera 9" / Carga 3500 lbs

SKU: TENS/8X9OQJ Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$438.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tensor de cable tipo ojo-quijada fabricado en acero forjado con recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente. Diseñado para facilitar el ajuste de tensión en cables de acero sin generar estrés adicional en los puntos de enganche o acoplamiento. La configuración ojo-quijada permite compatibilidad con diversos sistemas de anclaje y terminación de cable. El recubrimiento galvanizado proporciona protección contra corrosión en entornos exteriores e industriales. Cuenta con carrera de 9 pulgadas para rango de ajuste extendido y capacidad de carga de 3500 libras.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Tensor ojo-quijada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero forjado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Recubrimiento: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro: 5/8'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carrera: 9 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga límite: 3500 lbs<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño ergonómico para fácil manipulación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Carga límite: 3500 lbs<li style='padding: 6px 0;'>• Carrera: 9 pulgadas<li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia a condiciones extremas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Diámetro: 5/8'<li style='padding: 6px 0;'>• Diseño ergonómico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1 Tensor ojo-quijada 5/8' x 9'</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste de tensión sin dañar los ojos de enganche del cable
Característica 2	Acero forjado con recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente
Característica 3	Carga límite de 3500 lbs para aplicaciones de alta demanda
Característica 4	Carrera de 9 pulgadas para rango de ajuste extendido
Característica 5	Diseño ergonómico que facilita la manipulación manual
Característica 6	Resistencia a condiciones climáticas extremas en exteriores