



Tensor Mecánico para Cercos Eléctricos / Material POM Grado Industrial / Sin Herramientas / Anti-Herrumbre y UV / Alambre hasta 3.5 mm

SKU: SFTENSORAB Marca: SFIRE Categoría: Energizadores

\$12.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tensor mecánico diseñado para el ajuste y reparación de cercos eléctricos en campo. Fabricado en polioximetileno (POM) de grado industrial, ofrece resistencia a la oxidación, rayos UV y condiciones climáticas extremas sin degradarse. Permite recuperar la tensión de cables caídos en segundos sin necesidad de aflojar postes ni utilizar herramientas. Compatible con alambres de aluminio, acero inoxidable y galvanizados de hasta 3.5 mm de diámetro. Su diseño compacto e integrado facilita la inserción y ajuste directo del cable, optimizando tiempos de mantenimiento en instalaciones nuevas o existentes.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>• Ajuste de tensión para cercos eléctricos eficientes <li style='margin-bottom: 8px;'>• Repara cables caídos sin aflojar postes <li style='margin-bottom: 8px;'>• Compatible con alambre de aluminio, acero inoxidable y galvanizado <li style='margin-bottom: 8px;'>• Soporta cables hasta 3.5 mm de diámetro <li style='margin-bottom: 8px;'>• Orificio integrado para inserción y ajuste de alambres </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Materiales</h3> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>• Material: POM (polioximetileno) grado industrial <li style='margin-bottom: 8px;'>• Anti-herrumbre: no se oxida <li style='margin-bottom: 8px;'>• Resistente a rayos UV <li style='margin-bottom: 8px;'>• Resistencia a condiciones climáticas extremas <li style='margin-bottom: 8px;'>• Diseño compacto y ergonómico </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación</h3> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>• Sin herramientas requeridas <li style='margin-bottom: 8px;'>• Instalación manual directa <li style='margin-bottom: 8px;'>• Aplicable en cercos nuevos o previamente instalados </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Repara cables caídos en segundos sin aflojar postes
Característica 2	Compatible con alambre de aluminio, acero inoxidable y galvanizado
Característica 3	Instalación manual sin herramientas adicionales
Característica 4	Orificio integrado para inserción y ajuste directo de alambres
Característica 5	Resistencia a UV e intemperie prolongada sin degradación
Característica 6	Soporta cables de hasta 3.5 mm de diámetro