



Tensor Mecánico para Cerco Eléctrico / Material POM Grado Industrial / Sin Herramientas / Resistente UV / A Prueba de Herrumbre / Alta Tensión

SKU: SFTENSOR Marca: SFIRE Categoría: Energizadores

\$12.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Tensor mecánico diseñado para mantener la tensión constante en líneas de cercos eléctricos perimetrales. Fabricado en polioximetileno (POM) de grado industrial, ofrece resistencia superior a la intemperie, rayos UV, oxidación y presión mecánica sin degradarse al aire libre. Su operación por ajuste mecánico permite reparar cables caídos y recuperar la tensión de las líneas de forma inmediata, eliminando aflojamientos recurrentes y reduciendo la frecuencia de mantenimiento. La instalación no requiere herramientas especializadas, facilitando su despliegue en campo. Compatible con alambre de hasta 2.5 mm y polytape de hasta 15 mm de ancho.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Resistente a intemperie, lluvia, sol directo y cambios bruscos de temperatura<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">A prueba de herrumbre, anti-oxidación y anti-presión<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Resistencia a rayos UV para exposición prolongada al aire libre<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Alta resistencia a tracción con tensión constante<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Reparación rápida de cables caídos mediante ajuste mecánico<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Instalación sin herramientas especializadas<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Bajo costo operativo y de despliegue</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Tensión constante en líneas de cerco eléctrico<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Alta resistencia a tracción mecánica<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Recuperación inmediata de cables caídos</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Materiales</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Material: POM grado industrial<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Resistente a intemperie y rayos UV<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">A prueba de herrumbre y anti-oxidación<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Anti-presión y rigidez durable<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Alambre máximo: 2.5 mm<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Polytape máximo: 15 mm</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Instalación y Operación</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Sin herramientas especializadas<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Instalación en segundos<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Bajo costo de despliegue<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Mantenimiento reducido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Repara cables caídos rápidamente con ajuste mecánico manual
Característica 2	Resistencia a intemperie con POM grado industrial sin degradación
Característica 3	Anti-oxidación y a prueba de herrumbre para uso prolongado al aire libre
Característica 4	Tensión constante que elimina aflojamientos y reduce mantenimiento
Característica 5	Compatible con alambre hasta 2.5 mm y polytape hasta 15 mm
Característica 6	Instalación en segundos sin herramientas especializadas