



Tensor Ojo-Gancho / 5/16 in / Carga 300 kg / Carrera 2-5/8 in / Aleación de Zinc / Galvanizado en Caliente

SKU: TEN-L5/16-OG | Marca: TOWERS | Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$52.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tensor ojo-gancho diseñado para facilitar el ajuste de tensión en cables sin generar estrés adicional en los puntos de enganche. Fabricado en aleación de zinc con recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente, ofrece resistencia a la corrosión en entornos industriales. La carrera ajustable permite modificar la tensión con precisión, mientras que su capacidad de carga de 300 kg lo hace apto para aplicaciones de cableado pesado en infraestructuras de telecomunicaciones, energía y sistemas de suspensión industrial.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estilo: Ojo - Gancho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Aleación de zinc<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recubrimiento: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga límite de operación: 300 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carrera ajustable: 2-5/8 pulgadas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño para tensión sin estrés en enganches</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga límite de operación: 300 kg<li style='padding: 6px 0;'>Carrera ajustable: 2-5/8 in</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aleación de zinc<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 6px 0;'>Estilo: Ojo - Gancho</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>1x Tensor ojo-gancho 5/16 in</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste de tensión sin estrés en enganches de cable
Característica 2	Recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente para durabilidad
Característica 3	Carrera ajustable de 2-5/8 pulgadas para precisión
Característica 4	Carga límite de operación de 300 kg para aplicaciones pesadas
Característica 5	Construcción en aleación de zinc de alta resistencia
Característica 6	Diseño industrial para instalaciones de cableado exigentes