



Tensor Ojo-Gancho / Acero Forjado / Galvanizado en Caliente / Carga 1000 lbs / Carrera 6 in

SKU: TEN-3/8X6-OGJ Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$159.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tensor ojo-gancho fabricado en acero forjado con recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente, diseñado para facilitar la adición o liberación controlada de tensión en cables sin generar estrés en los ojos de enganche del acoplamiento. Su construcción robusta soporta cargas hasta 1000 lbs, mientras que la carrera ajustable de 6 pulgadas permite una regulación precisa del tensado. La galvanización en caliente proporciona protección superior contra la corrosión en entornos industriales exigentes, prolongando la vida útil del componente incluso en condiciones de exposición prolongada a la intemperie o ambientes agresivos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tensor ojo-gancho de acero forjado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga límite: 1000 lbs<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carrera ajustable: 6 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño para tensión sin estrés en acoplamientos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ideal para aplicaciones industriales exigentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Mecánico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga límite de trabajo1000 lbs</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carrera ajustable6 in</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Tipo de acciónTensión / Liberación</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales y Acabado</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material baseAcero forjado</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RecubrimientoGalvanizado inmersión caliente</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>ConfiguraciónOjo - Gancho</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cantidad1 unidad</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Tipo de productoTensor ojo-gancho 3/8' x 6'</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño ojo-gancho que elimina estrés en acoplamientos de cable
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente para resistencia a corrosión extrema
Característica 3	Carrera ajustable de 6 pulgadas para precisión en tensado
Característica 4	Carga límite de 1000 lbs para aplicaciones industriales pesadas
Característica 5	Acero forjado para máxima resistencia estructural bajo carga
Característica 6	Tensión controlada sin dañar ojos de enganche del cable