



Tensor Ojo-Ojo / 5/8" / Carrera 9" / Acero Forjado / Galvanizado en Caliente / 3500 lbs

SKU: TENS/8X90OJ Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriistradas

\$371.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tensor mecánico ojo-ojo diseñado para facilitar el ajuste preciso de tensión en cables de acero, permitiendo incrementar o liberar carga mecánica sin inducir esfuerzos adicionales en los puntos de enganche del acoplamiento. Fabricado en acero forjado con tratamiento de galvanizado por inmersión en caliente, ofrece resistencia estructural superior y protección contra corrosión en condiciones industriales severas. La carrera ajustable de 9 pulgadas proporciona rango operativo amplio para diversas configuraciones de tensado. Su geometría ojo-ojo distribuye uniformemente las cargas, reduciendo concentraciones de estrés que comprometerían la integridad del sistema de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Ojo-Ojo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero forjado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Recubrimiento: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro rosca: 5/8"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Carrera ajustable: 9" <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga límite: 3500 lbs</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga límite de trabajo: 3500 lbs<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carrera ajustable: 9 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de rosca: 5/8"<li style='padding: 6px 0;'>Diseño de bajo estrés en conexiones</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Acabado</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material base: Acero forjado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 6px 0;'>Apto para ambientes industriales exigentes</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Tensor ojo-ojo 5/8" x 9"</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño ojo-ojo que minimiza el estrés en conexiones de cable
Característica 2	Acero forjado con galvanizado por inmersión en caliente para máxima resistencia a la corrosión
Característica 3	Carrera ajustable de 9 pulgadas para control preciso de tensión
Característica 4	Carga límite de 3500 lbs para aplicaciones industriales exigentes
Característica 5	Facilita ajuste de tensión sin agregar estrés a los acoplamientos
Característica 6	Construcción robusta para entornos de alta demanda mecánica