



Tensor Ojo-Ojo / Acero Forjado Galvanizado / Carga 2200 lbs / Carrera 6 in (152.4 mm) / Inmersión en Caliente

SKU: TEN-1/2X6-00J Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$243.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tensor ojo-ojo fabricado en acero forjado con recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente, diseñado para facilitar el ajuste de tensión en cables de acero sin generar estrés concentrado en los puntos de acoplamiento. Su construcción robusta permite una carga límite de 2200 lbs con carrera ajustable de 6 pulgadas, proporcionando precisión en aplicaciones de tensado estructural. El acabado galvanizado ofrece protección superior contra corrosión en entornos expuestos a condiciones climáticas adversas, prolongando la vida útil del componente en instalaciones exteriores permanentes o temporales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Tensor ojo-ojo para cable de acero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Recubrimiento: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga límite máxima: 2200 lbs<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carrera ajustable: 6 in (152.4 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño ergonómico para manipulación manual<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a condiciones climáticas extremas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga límite: 2200 lbs<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carrera ajustable: 6 in<li style='padding: 6px 0;'>Configuración: Ojo-Ojo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material y Acabado</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material base: Acero forjado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Proceso de galvanizado: Inmersión en caliente<li style='padding: 6px 0;'>Resistencia climática: Extremas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de rosca: 1/2 in<li style='padding: 6px 0;'>Longitud de carrera: 6 in (152.4 mm)<li style='padding: 6px 0;'>Diseño: Ergonómico para tensado manual</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero forjado con recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente
Característica 2	Carga límite de 2200 lbs para aplicaciones de alta resistencia
Característica 3	Carrera ajustable de 6 in para precisión en tensado
Característica 4	Diseño ergonómico que reduce fatiga en instalación prolongada
Característica 5	Resistente a condiciones climáticas extremas sin degradación
Característica 6	Distribuye tensión uniforme evitando estrés en acoplamientos