



Tensor Ojo-Ojo / Acero Forjado / Galvanizado en Caliente / Carga 3500 lbs / Carrera 12 in (304.8 mm)

SKU: TENS/8X1200J Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$435.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tensor ojo-ojo fabricado en acero forjado con recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente, diseñado para aplicaciones industriales exigentes que requieren ajuste preciso de tensión en cables. Su configuración ojo-ojo distribuye uniformemente las cargas y elimina el estrés concentrado en los puntos de enganche del acoplamiento del cable. La carrera ajustable de 12 pulgadas permite modificar la tensión de manera controlada sin generar esfuerzos adicionales en las conexiones. Con una capacidad de carga límite de 3500 lbs, este tensor es apto para entornos de alta demanda mecánica donde la integridad estructural y la durabilidad frente a corrosión son críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Tensor ojo-ojo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero forjado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Recubrimiento: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga límite: 3500 lbs<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carrera ajustable: 12 in (304.8 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro del tensor: 5/8'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Industrial exigente, ajuste de tensión en cables<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga límite de trabajo: 3500 lbs<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carrera de ajuste: 12 in (304.8 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro del cuerpo: 5/8'<li style='padding: 6px 0;'>Diseño de distribución de carga ojo-ojo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material base: Acero forjado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Proceso de fabricación: Forjado en caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 6px 0;'>Resistencia a corrosión: Alta (exterior e industrial)</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Tensor ojo-ojo 5/8" x 12"</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero forjado para alta resistencia estructural
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente contra corrosión
Característica 3	Carga límite de 3500 lbs para aplicaciones industriales pesadas
Característica 4	Carrera ajustable de 12 in (304.8 mm) para precisión en tensado
Característica 5	Diseño ojo-ojo que elimina estrés en conexiones de cable
Característica 6	Facilita ajuste de tensión sin dañar acoplamientos del cable