



Tensor Ojo-Ojo / Acero Forjado / Galvanizado Inmersión en Caliente / Carga 2200 lbs / Carrera 9 in

SKU: TEN1/2X900J Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$251.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tensor mecánico tipo ojo-ojo fabricado en acero forjado con tratamiento de galvanizado por inmersión en caliente, diseñado para aplicaciones de tensado de cables en infraestructura de telecomunicaciones, torres de comunicación y sistemas de suspensión estructural. La configuración ojo-ojo permite integración directa con grilletes, pasadores y terminales de cable sin requerir adaptadores adicionales. El mecanismo de carrera de 9 pulgadas proporciona rango suficiente para compensar elongación térmica, asentamiento estructural y ajustes de tensión durante mantenimiento. La geometría del cuerpo está optimizada para distribuir cargas de tracción de manera uniforme, reduciendo concentraciones de esfuerzo en los puntos de enganche del acoplamiento del cable. La capacidad de carga límite de 2200 lbs lo habilita para líneas de antena, arriostramientos de torre y sistemas de guy wire en instalaciones de radio, microondas y telefonía celular.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Tensor ojo-ojo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero forjado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga límite: 2200 lbs<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Carrera: 9 in<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño: Minimiza estrés en acoplamiento del cable<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño Mecánico</h4><div style='margin-bottom: 12px;'><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Carga límite de trabajo</div><div style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-weight: 500;'>2200 lbs</div></div><div style='margin-bottom: 12px;'><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Carrera de ajuste</div><div style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-weight: 500;'>9 in</div></div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Distribución de carga</div><div style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-weight: 500;'>Optimizada para reducir estrés concentrado</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Material y Protección</h4><div style='margin-bottom: 12px;'><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Material base</div><div style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-weight: 500;'>Acero forjado</div></div><div style='margin-bottom: 12px;'><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tratamiento superficial</div><div style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-weight: 500;'>Galvanizado por inmersión en caliente</div></div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Resistencia ambiental</div><div style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-weight: 500;'>Alta resistencia a corrosión atmosférica</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h4><div style='margin-bottom: 12px;'><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Unidad principal</div><div style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-weight: 500;'>1 × Tensor ojo-ojo 1/2" × 9"</div></div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Documentación</div><div style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-weight: 500;'>Especificaciones de carga incluidas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste preciso de tensión sin dañar acoplamientos de cable
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente para máxima resistencia a corrosión
Característica 3	Acero forjado con carga límite de 2200 lbs para aplicaciones exigentes
Característica 4	Diseño ojo-ojo compatible con sistemas de suspensión estándar
Característica 5	Carrera de 9 in para rango amplio de ajuste de tensión
Característica 6	Minimiza estrés concentrado en puntos de enganche críticos