



Tensor Ojo-Quijada / Acero Forjado / Galvanizado en Caliente / Carga 1200 lbs / Carrera 6 in

SKU: TEN-3/8X6-OQJ Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$176.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tensor ojo-quijada de acero forjado con recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente, diseñado para facilitar el ajuste de tensión en cables de acero sin generar esfuerzos excesivos en los puntos de enganche del acoplamiento. Su construcción forjada garantiza integridad estructural bajo cargas dinámicas, mientras que el acabado galvanizado proporciona protección contra corrosión en entornos expuestos a la intemperie. La carrera ajustable de 6 pulgadas permite compensación de holgura y tensión en instalaciones de infraestructura de telecomunicaciones, tendidos eléctricos y sistemas de soporte de antenas. La configuración ojo-quijada permite conexión directa con grilletes, pasadores o terminales de cable, optimizando la eficiencia de instalación y mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Estilo: Ojo - Quijada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Acero forjado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Carga límite máxima: 1200 lbs<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Carrera ajustable: 6 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño ergonómico para fácil manipulación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia a condiciones climáticas extremas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Mecánico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Carga límite máxima: 1200 lbs</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Carrera ajustable: 6 in</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Material base: Acero forjado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Recubrimiento: Galvanizado por inmersión en caliente</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Resistencia ambiental: Condiciones climáticas extremas</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Materiales y Acabado</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Material base: Acero forjado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Recubrimiento: Galvanizado por inmersión en caliente</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Resistencia ambiental: Condiciones climáticas extremas</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Incluido: 1 tensor ojo-quijada 3/8" x 6"</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste preciso de tensión sin dañar acoplamientos del cable
Característica 2	Galvanizado en caliente para resistencia a corrosión prolongada
Característica 3	Carga límite de 1200 lbs para aplicaciones de media carga
Característica 4	Carrera de 6 in con rango amplio de ajuste
Característica 5	Diseño ergonómico que facilita manipulación manual
Característica 6	Construcción forjada para resistencia a condiciones extremas