



Tensor Ojo-Quijada / Acero Forjado / Galvanizado Inmersión en Caliente / 2200 lbs / Carrera 9 in (228.6 mm)

SKU: TEN1/2X90QJ Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arristradas

\$267.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tensor ojo-quijada fabricado en acero forjado con recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente, diseñado para facilitar el ajuste de tensión en cables de acero sin generar estrés adicional en los ojos de enganche del acoplamiento. Su construcción de alta resistencia soporta cargas límite de 2200 lbs, mientras que la carrera de 9 pulgadas proporciona amplio rango de ajuste para tensionado preciso. El recubrimiento galvanizado garantiza protección contra corrosión en entornos exteriores e industriales exigentes. Ideal para aplicaciones de izado, tensado de líneas de comunicación, cableado estructural y sistemas de anclaje donde la integridad mecánica y la durabilidad son críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tensor tipo ojo-quijada para ajuste de tensión en cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: acero forjado de alta resistencia estructural<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Recubrimiento: galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carrera de ajuste: 9 in (228.6 mm)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño que minimiza estrés en puntos de enganche</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga límite: 2200 lbs<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carrera de ajuste: 9 in (228.6 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de cable: 1/2 in</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material y Acabado</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material base: acero forjado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Proceso de fabricación: forja<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento: galvanizado por inmersión en caliente</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia a corrosión: alta (exterior/industrial)</h4></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Tensor ojo-quijada 1/2" x 9"</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reduce estrés en ojos de enganche del acoplamiento
Característica 2	Facilita ajuste de tensión sin dañar el cable
Característica 3	Acero forjado para alta resistencia estructural
Característica 4	Galvanizado por inmersión en caliente contra corrosión
Característica 5	Carga límite 2200 lbs para aplicaciones de carga pesada
Característica 6	Carrera 9 in para rango de ajuste extendido