



Tensor Ojo-Quijada / Acero Forjado / Galvanizado Inmersión en Caliente / Carga 2200 lbs / Carrera 6 in

SKU: TEN-1/2X6-OQJ Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$253.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tensor ojo-quijada fabricado en acero forjado con recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente, diseñado para facilitar la adición o liberación controlada de tensión en cables de instalaciones de telecomunicaciones, torres y estructuras de soporte. Su configuración ojo-quijada permite acoplamiento directo con ojos de enganche sin generar esfuerzos concentrados que comprometan la integridad del cable o los conectores. La carrera ajustable de 6 pulgadas proporciona rango suficiente para compensación de elongación térmica y ajustes post-instalación. La galvanización por inmersión en caliente garantiza protección contra corrosión en ambientes exteriores y condiciones climáticas severas. Cumple con carga límite de 2200 lbs incluyendo factor de seguridad para operación confiable en infraestructura crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de tensor: Ojo - Quijada<li style='margin-bottom: 8px;'>Material de fabricación: Acero forjado<li style='margin-bottom: 8px;'>Recubrimiento: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='margin-bottom: 8px;'>Carga límite: 2200 lbs<li style='margin-bottom: 8px;'>Carrera ajustable: 6 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño que reduce estrés en acoplamientos de cable<li style='margin-bottom: 8px;'>Manejo sin generación de esfuerzos en enganches</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Carga límite de trabajo: 2200 lbs<li style='margin-bottom: 6px;'>Carrera de ajuste: 6 in<li style='margin-bottom: 6px;'>Reducción de estrés en ojos de enganche<li style='margin-bottom: 6px;'>Distribución uniforme de carga en acoplamiento</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Acabado</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material base: Acero forjado<li style='margin-bottom: 6px;'>Recubrimiento: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a corrosión atmosférica<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible con ambientes exteriores severos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Diámetro de rosca: 1/2 pulgada<li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud total: 6 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px;'>Configuración terminal: Ojo - Quijada<li style='margin-bottom: 6px;'>Ajuste por rosca de precisión</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reduce estrés en ojos de enganche del acoplamiento
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente para resistencia a corrosión
Característica 3	Acero forjado para alta durabilidad estructural
Característica 4	Carrera ajustable de 6 pulgadas para precisión en tensión
Característica 5	Carga límite de 2200 lbs con margen de seguridad
Característica 6	Instalación y ajuste sin herramientas especializadas